

CHRYSO® DEM DES AQUA 30

Agent de decofrare intarziata. Emulsie din ulei sintetic



Descriere

Description

CHRYSO® Dem DES Aqua 30 este realizat pe baza de parafina si faciliteaza decofrarea betonului prin vibrare. Aerul inglobat iese usor si favorizeaza aspectul estetic al betonului.

Paramentul este neted, stralucitor si fara "vene".

CHRYSO® Dem DES Aqua 30 este indicat mai ales betoanelor din ciment alb si gri, cu parament excelent (fara bule de aer).

Caracteristici

- Aspect: lichid alb lptos
- Punct de aprindere: > 96°C
- Densitate la 20°C: 0.95 g/ml ±0.02
- Vascositate la 20°C: 50 mPas.s. ±10

Ambalaj

- IBC-uri de 1000 L
- Butoaie de 215 L

Aplicatii

Domenii de aplicare

- Prefabricate grele din beton, realizat cu ciment gri sau alb, cu parament excelent
- Decofrarea din forme din gips
- Beton precomprimat

CHRYSO® Dem DES Aqua 30 este mai ales recomandat prefabricatelor cu un aspect estetic optim, suprafete netede, lipsa totala de bule si de pete (panouri, grinzi, etc).

CHRYSO® Dem DES Aqua 30 se foloseste la temperaturi de pana la 60°C.

Metoda de utilizare

Cu 1 (un) litru de **CHRYSO® Dem DES Aqua 30** se trateaza intre 50 si 100 m².

Consistenta **CHRYSO® Dem DES Aqua 30** nu permite utilizarea unui spray obisnuit, fiind necesara o presiune de 6 bari; se recomanda un compresor 1:30, duza tip 11004, de culoare rosie.

Indepartati excesul de produs de pe suprafata formelor. Nu trebuie sa ramana urme albe dupa aplicare.

Pentru forme speciale sau aplicatii cu ciment alb, se recomanda un test prealabil de compatibilitate.

Precautii

- Depozitati la adapost de inghet. Amestecati inainte de utilizare.
- Valabilitate: 6 luni