

CHRYSO® PAREFLO 10

Agent reductor de efluorescente
Hidrofug de masa EN 934-2+A1 : 2012: T.9



Descriere

CHRYSO® Pareflo 10 este un aditiv cu dubla functionalitate. Este destinat reducerii aparitiei efluorescentelor si, in acelasi timp, aduce betonului o hidrofugare durabila.

CHRYSO® Pareflo 10 permite mortarelor si betoanelor sa reziste la penetrarea apei prin capilare sau prin presiune. Produce un efect perlant betonului.

CHRYSO® Pareflo 10 imbunatateste caracteristicile estetice ale pieselor din beton. Reduce considerabil aparitia petelor si a cercurilor datorate prezentei efluorescentelor. Confera o culoare omogena betonului.

Caracteristici

- Natura: lichida
- Culoare: alb
- Densitate (20°C): $1.008 \pm 0.020 \text{ g/cm}^3$
- pH: 9.5 ± 1.0
- Continut de Cl⁻: < 0.1%
- Na₂O echivalent: < 0.1%
- Punct de inghet: -1°C
- Extract uscat (halogen): $15.4\% \pm 1.5$

Ambalaj

- Bidon 60 L
- Butoaie de 215 L

Aplicatii

Domenii de aplicare

- Betoane prefabricate estetice
- Prefabricate usoare
- Betoane colorate

Metoda de utilizare

Dozaj: 0.5 pana la 2.0 kg la 100 kg de ciment.

Dozajul optim de **CHRYSO® Pareflo 10** poate fi stabilit numai in urma testelor prealabile, tinand cont de conditiile locale cu influente asupra lucrabilitatii si proprietatilor mecanice cerute betonului.

Precautii

- In cazul stocarii pe o durata mai indelungata de timp, este necesara o usoara agitare a produsului pentru a-l omogeniza.
- In caz de inghet, isi va recupera proprietatile prin dezghetare si agitare.
- Valabilitate: 12 luni.