


CHRYSO® Premia 560



Superplastifiant – puternic reducător de apă

CHRYSO®Premia 560 este un superplastifiant de generație nouă - puternic reducător de apă, bazat pe tehnologia inovativă Fill-Free®.

CHRYSO®Premia 560 este în special recomandat pentru beton cu consistențe S0 până la S5 și BAC/SCC (beton autocompactant), care necesită rezistențe inițiale și finale mari.

Când este folosit un raport scazut apa/ciment sau un conținut ridicat de părți fine, **CHRYSO®Premia 560** conferă betonului o remarcabilă capacitate de curgere și umplere, precum și proprietăți excelente de finisare.

CHRYSO®Premia 560 permite obținerea rezistențelor inițiale ridicate, finisare și durabilitate superioară a betonului.

Caracteristici

- Natură : lichid
- Culoare : galben
- Densitate (20° C) : $1,10 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$
- pH : $4 \pm 1,5$
- Substanță uscată (halogen) : $34,5 \% \pm 1,7 \%$
- Conținut Na_2O equivalent : $\leq 1,5\%$
- Conținut ioni de Cl^- : $\leq 0,1\%$
- Punct de îngheț : 0° C
- Termen de valabilitate : 12 luni

Domenii de aplicare

- Toate tipurile de ciment
- Betoane cu rezistențe inițiale și finale mari
- Beton cu consistență S0 la S5
- Beton autocompactant
- Beton pretensionat

Precauții

Protejați de îngheț.

Evitați expunerea prelungită la temperaturi mari.

Depozitați în containere de plastic, exclusiv în PVC.

Produsul trebuie protejat de îngheț, după înghețare accidentală își va recupera proprietățile după dezghețare. Va fi necesară o agitare eficientă pentru a redeveni omogen.

Metoda de utilizare

Plaja de dozaj : 0,3 la 3,0 kg pe 100 kg de ciment.

Un dozaj de 0,8% este utilizat uzual.

Este preperabilă adăugarea lui **CHRYSO®Premia 560** în apa de amestec înainte de mixarea betonului. Totodată, poate fi adăugat și după.

Securitate

Înainte de utilizare vă rugăm consultați fișa cu date de securitate de pe site-ul nostru www.chryso.ro.

Informații normative și reglementări

- Corespunde SR EN 934-2