


CHRYSO® AEM

Aditiv de macinare - Antrenor de aer si hidrofug pentru ciment de zidarie



Descriere

CHRYSO® AEM este un agent de macinare special creat pentru antrenarea aerului in tipurile de ciment de zidarie si pentru imbunatatirea caracteristicilor de impermeabilitate.

- Actiune puternica tensio-activa.
- Control mai bun al continutului de aer, optimizarea dimensiunilor si repartitiei bulelor de aer. Bune proprietati de retinere a aerului bun.
- Creste retentia apei in mortare.
- Faciliteaza aplicarea cu mistria.
- Faciliteaza curgerea.
- Imbunatateste impermeabilitatea.
- Reduce contractarile plastice (priza initiala).
- Imbunatateste proprietatile fizice ale materialelor
- Creste debitele morilor, reduce costurile cu energia, eficiente in circuite inchise sau deschise.
- Imbunatateste transportul pudrelor, inainte, in timpul si dupa depozitare.

Proprietati fizice si chimice

- Ingrediente active : Solutie apoasa din componentii organici.
- Masa volumica la 20°C : 1.020 kg/ dm³ (± 0.015).
- pH la 20°C : 10.5 (± 1.5).
- Continut de cloruri : < 0.1%.
- Continut de alcaline : < 1.2% Na₂O echiv.

Alte caracteristici

- Culoare : galben deschis.
- Punct de inghet : 0°C.
- Punct de aprindere : >100°C.
- Ingredient activ: 25%.

Ambalaj

- Vrac
- Containere de 1000 litri si butoaie de 215 litri

Depozitare

Calitatea produsului este garantata 12 luni de la data fabricarii cu conditia sa nu intervina o alterare exterioara. Nu amestecati cu alte produse.

CHRYSO® AEM ingheata la 0°C.

Aplicatii

Domenii de aplicare

- Tipuri de ciment de zidarie conform ENV 413-1.

Instructiuni de utilizare

Dozaj : de la 0.8kg pana la 2kg pe tona de material de macinat. Testarile industriale sunt necesare pentru determinarea dozajului optim. Recomandam un dozaj de 1.2kg pe tona.

Procedura : Aditiv lichid gata de folosire.

O pompa de dozare este necesara pentru a introduce un dozaj corect in moara. CHRYSO® AEM poate fi introdus direct in moara sau in linia de aprovizionare. Tehnicienii nostri va stau la dispozitie pentru a va acorda asistenta in utilizarea CHRYSO® AEM.

Precautii

Sanatate si securitate : In cazul in care CHRYSO® AEM intra in contact cu pielea, clatii cu apa imediat.

Incendii : CHRYSO® AEM nu este inflamabil (F.P.>100°C).

Curatare : Scurgerile de CHRYSO® AEM pot fi indepartate cu apa.

Supradozaj : Evitati dozajul mai mare de 3kg pe tona.

Securitate

CHRYSO® AEM este un produs clasificat «iritant». Orice contact cu ochii si pielea poate provoca iritatii. In timpul manipularii, este obligatoriu sa purtati echipamentul normal de protectie (ochelari, manusi si masca).

Informațiile din aceste document au rezultat în urma cunoștințelor și rezultatelor noastre din testări vaste. Totuși, nu pot fi considerate drept o responsabilitate sau implicare garantată în caz de abuz. Înaintea utilizării unui produs trebuie efectuate teste, pentru a fi siguri că metodele și condițiile folosirii produsului sunt satisfăcătoare. Specialiștii noștri se află la dispoziția utilizatorilor, pentru a-i ajuta pe aceștia în orice problemă

