

CHRYSO® DEM DEV EKLA 12

Agent de decofrare intarziata. Emulsie vegetala



Descriere

CHRYSO® Dem DEV Ekla 12 este un agent de decofrare lenta, creat ca o emulsie bazata pe componente vegetale.

CHRYSO® Dem DEV Ekla 12 este un produs fara riscuri atat pentru utilizatori, cat si pentru mediu.

CHRYSO® Dem DEV Ekla 12 creaza o constelatie omogena de picaturi de ulei pe suprafata formelor.

Culoarea alba a **CHRYSO® Dem DEV Ekla 12** permite vizualizarea instantanee a zonelor tratate. Astfel, aplicarea uleiului este uniforma, fara risc de supradosaj sau zone neacoperite.

CHRYSO® Dem DEV Ekla 12 este in special recomandat pentru decofrarea betoanelor cu parament de calitate ireprosabila:

- Elemente de decoratiuni,
- Mobilier urban,
- Beton alb, colorat sau arhitectonic.

Caracteristici

- Natura: lichida
- Culoare: alb
- Densitate: < 1
- Punct de aprindere: > 100° C
- Punct de inghet: -7° C
- Viscositate cinematica la 20 °C: 15 ±1 cSt
- Biodegradabilitate > 80% la 28 zile conform NF EN ISO 9408 – OCDE 301 F

Ambalaj

- IBC-uri de 1000 L
- Butoaie de 215 L

Aplicatii

Domenii de aplicare

- Beton estetic / arhitectonic
- Beton alb sau colorat
- Beton tratat sau netratat cu abur
- Forme metalice
- Forme din poliuretan
- Forme din plastic

Metoda de utilizare

Consumul de **CHRYSO® Dem Ekla 12** depinde de tipul formelor si de procesul de aplicare.

In general se foloseste sub 1 L pentru 50 m².

Utilizarea unui echipament de pulverizare adecvat, imbunatatesta performantele **CHRYSO® Dem Ekla 12**. **CHRYSO® Dem Ekla 12** trebuie aplicat cu atentie, intr-o cantitate suficienta, dar fara excese.

Pentru formele speciale (din materiale sintetice sau din poliuretan) sau cand se aplica pe beton alb, se recomanda un test de compatibilitate inaintea utilizarii produsului.

Echipament

- Presiunea de pulverizare: de la 3 pana la 6 bari, in functie de echipamentul utilizat.
- Pistol pentru vopsire sau duza plata maxim TP 80.01 (cantitatea aplicata depinde de diametrul duzei).

Precautii

- Consultati fisa de securitate inainte demararii instalatiei de depozitare a decofrantului.
- Depozitati produsul intr-un loc temperat.
- Valabilitate: 9 luni.