

CHRYSO® FiniSol Mat

Agent de protectie pentru beton – aspect mat



Descriere

CHRYSO®FiniSol Mat este un produs pentru protectia suprafetelor de beton si mortar.

CHRYSO®FiniSol Mat patrunde prin impregnare si actioneaza prin doua modalitati :

- intareste structura cristalina, formand componente minerale foarte dure, datorita reactiei cu elementele bazice libere din material,
- creste impermeabilitatea prin patrunderea unei rasini de polimeri in micro-porii materialului.

CHRYSO®FiniSol Mat protejeaza suprafata, impiedica patrunderea petelor persistente si protejeaza impotriva uleiurilor si grasimilor.

Caracteristici

- Natura: lichida
- Densitate: $1.07 \pm 0.02 \text{ g/cm}^3$
- Culoare: alb lptos
- pH: 11 ± 1
- Punct de inghet: $- 2^\circ \text{ C}$

Ambalaj

- Bidoane de 20 L

Aplicatii

Domenii de aplicare

- Pardoseli industriale, pivnite, garaje, terase, panouri FiniSolrative, beton dezactivat.
- Toate materialele din beton, mortar sau fibrociment.

Metoda de utilizare

Dozaj:

Dozarea **CHRYSO®FiniSol Mat** depinde de porozitatea suprafetei ce urmeaza sa fie tratata. In medie, cand se aplica un singur strat, doza este de 1 litru pentru 5 pana la 10 metri patrati.

CHRYSO®FiniSol Mat este un produs gata de utilizare si poate fi aplicat cu o perie, un compresor sau echipament de pulverizare, atat in interior cat si in exterior.

CHRYSO®FiniSol Mat este un produs care actioneaza prin impregnare. Trebuie astfel aplicat incat sa nu existe excedent de produs pe suprafata, ci sa permita patrunderea produsului in stratul de la suprafata pentru a asigura o buna protectie.

Ori de cate ori este necesar, **CHRYSO®FiniSol Mat** poate fi diluat cu apa (10 pana la 20%) pentru o patrundere mai usoara.

Pentru a proteja betonul, produsul trebuie aplicat pe betonul intarit (varsta minima 7 zile). Cand starea materialului solicita o a doua aplicare, aceasta poate fi efectuata dupa 30 minute de la prima aplicare, cu conditia ca temperatura sa fie de cel putin 10° C .

Precautii

- **CHRYSO®FiniSol Mat** trebuie aplicat pe suprafete curate, neprafuite si degresate, fara particule neaderente.
- **CHRYSO®FiniSol Mat** nu ar trebui aplicat pe materiale bituminoase.
- Este necesara evitarea aplicarii excesive de **CHRYSO®FiniSol Mat** pe materiale non-poroase. In acest caz, diluarea produsului este esentiala pentru a evita albirea suprafetei.
- **CHRYSO®FiniSol Mat** trebuie depozitat la adpost de inghet.
- Valabilitate: 18 luni.