


CHRYSO®AMC 12

Agent de macinare de inalta performanta

Proces umed sau uscat



Descriere

CHRYSO®AMC 12 este un aditiv cu o formula speciala pentru imbunatatirea macinarii materialelor prime din industria cimentului.

- Creste productia morii (6% pana la 15%), in functie de eficienta echipamentului si de caracteristicile materialului de macinat;
- Reduce costurile de energie a macinatului, pastrand finetea uniforma a macinarii (63, 90, 100 µm)
- Imbunatateste fluxul de alimentare cu materii prime inainte, in timpul si dupa stocare.
- Imbunatateste calitatea clincherului
- Imbunatateste distribuirea particulelor pe marimi (alimentarea cuptorului).

Proprietati fizice si chimice

- Ingrediente active: solutie apoasa de componente hidroxilate
- Gravitatie specifica la 20° C: 1.150 kg / dm³ (± 0.015)
- pH (20° C): 4.0 (± 1.0)
- Continut de cloruri: < 1%
- Continut de alcaline : < 0.1%

Alte caracteristici

- Culoare: maron inchis
- Punct de inghet: < - 15° C
- Punct de aprindere: > 100°C

Ambalaj

- Vrac
- Container de 1000 L

Depozitare

- Calitatea produsului **CHRYSO®AMC 12** este garantata 12 luni de la data fabricarii, cu conditia ca produsul sa nu fie alterat.
- Nu amestecati cu alte produse.
- **CHRYSO®AMC 12** este protejat contra inghetului pana la - 15° C.

Aplicatii

Domenii de aplicare

- Macinarea materiilor prime in fabricile de ciment (proces umed sau uscat)

Metoda de utilizare

Dozaj: Plaja de dozare este intre 0.3 kg si 1.5 kg / T de materii prime.

Testele industriale sunt necesare pentru a determina dozajul optim.

CHRYSO recomanda un dozaj apropiat de 0.4 kg / T.

Procedura: Aditiv lichid gata de utilizare.

Pentru o macinare continua, **CHRYSO®AMC 12** va fi introdus printr-o pompa de dozare uniforma (va rugam sa contactati departamentul nostru de Asistenta Tehnica).

CHRYSO®AMC 12 poate fi introdus direct in moara sau pe banda de alimentare.

Precautii

- Sanatate si securitate: **CHRYSO®AMC 12** este un produs coroziv. Daca **CHRYSO®AMC 12** vine in contact cu pielea, clatiti imediat cu apa.
- Prevenirea incendiilor: **CHRYSO®AMC 12** nu este inflamabil (punct de aprindere > 100° C).
- Curatarea: Scurgerile de **CHRYSO®AMC 12** pot fi indepartate cu apa.
- Supradozaj: A se evita dozajul mai mare de 3 kg / T.

Securitate

CHRYSO®AMC 12 este un produs clasificat "coroziv". In timpul manipularii, este absolut indispensabila purtarea echipamentului normal de protectie (ochelari de securitate, manusi si masca).

Informațiile din aceste document au rezultat în urma cunoștințelor și rezultatelor noastre din testări vaste. Totuși, nu pot fi considerate drept o responsabilitate sau implicare garantată în caz de abuz. Înaintea utilizării unui produs trebuie efectuate teste, pentru a fi siguri că metodele și condițiile folosirii produsului sunt satisfăcătoare. Specialiștii noștri se află la dispoziția utilizatorilor, pentru a-i ajuta pe aceștia în orice problemă

