

CHRYSO® RENOCRETE COLOR

Protectie intaritor de suprafata, colorat, pentru inviorarea betonului vechi si colorarea betonului permeabil

DESCRIERE

CHRYSO®RenoCrete Color este un colorant intaritor de suprafata gata de utilizare, ton pe ton, pentru impermeabilizarea si intinerirea betonului colorat invecitat.

CHRYSO®RenoCrete Color patrunde adanc in beton, formand o reactie chimica care blocheaza porii, asigurand o etanseizare permanenta pe toate tipurile de suprafete de beton.

CHRYSO®RenoCrete Color reactioneaza chimic cu calcarul liber si formeaza un silicat mineral insolubil, in capilare.

Datorita acestei reactii, **CHRYSO®RenoCrete Color** impermeabilizeaza suprafata si face betonul extrem de rezistent la atacul chimic (saruri de dezghetare, produse de curatare, curatare cu presiune ridicata a apei, inghet, agresiuni climatice ...)

BENEFICII

CHRYSO®RenoCrete Color creste duritatea suprafetei, opreste fenomenul de prafuire si neutralizeaza procesul alcalin al betonului, reducand astfel eflorescenta.

CHRYSO®RenoCrete Color este perfect pentru intinerirea betonului invecitat, care si-a pierdut o parte din culoarea originala din cauza traficului puternic sau a radiatiilor UV, fara a schimba aspectul mineral original al betonului.

APLICATII

- Beton permeabil
- Beton cu agregate expuse (dezactivat)
- Beton cu un nivel suficient de porozitate
- Fatade
- Dale de pavaj

PRECAUTII

- Se amesteca inainte de utilizare.
- Protejati de inghet.
- Acest produs este destinat exclusiv aplicarii pe placi si pavele din beton poros.
- Inainte de aplicare, protejati absolut toate suprafetele din jurul santierului (sticla, vopsea, lemn, toc de usa ...).
- Intotdeauna efectuati un test inainte de tratament.
- Aplicati in conditii de mediu uscat si neinflamabil, pe substraturi cu temperaturi intre 5 si 30°C.

SECURITATE

Inainte de utilizare, consultati fisa cu date de securitate de pe site-ul nostru de internet.

SPECIFICATII

Densitate	1,050
Natura	Lichid
Color	Conform paletarului de culori
Termen de valabilitate	12 luni

METODA DE UTILIZARE

Implementation :

Pregatirea suprafetei

Produsul trebuie aplicat pe un substrat curat, fara praf, fara grasimi si uscat, fara reziduuri. Nu trebuie sa fie acoperit, anterior, cu alte produse care formeaza pelicula sintetica (vopsele, rasini, diverse tipuri de pelicula). In acest caz, indepartati-le folosind produsele din gama CHRYSO®CleanSol pentru a curata murdaria urbana si vegetala.

Aplicarea

CHRYSO®RenoCrete Color este un produs gata de utilizare, care se aplica cu o rola de spuma, atat pentru interior cat si exterior. **CHRYSO®RenoCrete Color** poate fi aplicat pe substraturi aparent uscate.

CHRYSO®RenoCrete Color se usuca la 30 min dupa aplicare, in functie de conditiile meteorologice. Se recomanda sa asteptati 48 de ore inainte de punerea in functiune a locatiei. Procesul de mineralizare se va produce progresiv, in mai multe saptamani. Curatati toate echipamentele cu apa.

Consumption :

Consum: 100 pana la 200 g/m² cu un trafalet de spuma sau cu un sistem special de spreiere (ex.: AIRMIX HVLP sau fara aer), in unul sau doua straturi.

Al doilea strat se aplica dupa ce primul strat a fost uscat - asteptati cel putin 1 ora pentru uscare. Evitati supradozajul.

Consumul produsului depinde de porozitatea suprafetei.