

# CHRYSO®FINISOL BRUT

Agent de protecție și finisare a suprafețelor  
betonului decorative

## DESCRIERE

**CHRYSO®FiniSol Brut** este un sigilant pentru beton, pe baza de apă, destinat să protejeze betonul decorativ, în special pentru beton la vârste fragede (12-24 ore după turnarea betonului).

Acest produs este adaptat în special pentru a proteja betonul cu agregate expuse, putând fi aplicat imediat după spălarea agentului dezactivant de pe suprafața.

**CHRYSO®FiniSol Brut** are un efect de urmărire ce va ajuta să vedeți zonele tratate și să optimizați doza. Aspectul alb dispare în totalitate la uscare.

**CHRYSO®FiniSol Brut** este special pentru a proteja betonul cu agregate expuse (dezactivat). Poate fi aplicat imediat după spălarea agentului dezactivant de pe suprafața betonului.

## BENEFICII

**CHRYSO®FiniSol Brut** este un sigilant care formează o peliculă ce ajută la reducerea petelor, iar datorită funcțiilor sale hidrofobe și oleofobe, protejează împotriva apei, uleiurilor și prafului.

**CHRYSO®FiniSol Brut** îmbunătățește rezistența suprafeței la uzură, abraziune (ISO 11-998 și ASTM D24-56) și reduce apariția eflorescenței.

**CHRYSO®FiniSol Brut** nu modifică aspectul și culoarea betonului pe care este aplicat. Nu se îngălbenesc în timp (test de îmbătrânire accelerat - NF EN ISO 11-507).

Formula sa pe baza de apă face produsul sigur pentru utilizatori.

## APLICATII

- Beton cu agregate expuse (dezactivat)
- Lucrări de drumuri și plăci cu agregate expuse
- Mobilier stradal
- Elemente prefabricate
- Beton estetic

## PRECAUTII

- Protejați de îngheț.
- În cazul în care produsul îngheață, acesta își va recupera proprietățile. După decongelare este necesară o agitare eficientă până când produsul este din nou complet omogen.
- **CHRYSO®FiniSol Brut** trebuie aplicat pe beton curat, fără exces de apă. În caz de exces, îndepărtați-l.
- Nu se aplică atunci când este mediu umed sau când temperaturile sunt sub 10 °C.

## SECURITATE

Acest produs este catalogat „inofensiv”. În caz de expunere, este recomandat să purtați echipament de protecție.

Înainte de utilizare va rugăm să consultați fișa cu date de securitate de pe site-ul nostru.

## SPECIFICATII

Freezing Point	-1 °C
Natura	Lichid
Color	Alb
Termen de valabilitate	12 luni
Densitate	1,020 ± 0,000
pH	8,00 ± 0,00
% COV	% 55,00 %

## METODA DE UTILIZARE

Dozajul lui **CHRYSO®FiniSol Brut** depinde de porozitatea suprafeței ce trebuie tratată. Eficiența lui **CHRYSO® FiniSol Brut** poate fi determinată numai în cadrul testelor efectuate în condiții reale.

**CHRYSO®FiniSol Brut** este un produs gata de utilizare și poate fi aplicat cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare, atât pentru aplicații interioare cât și exterioare. Aplicați **CHRYSO®FiniSol Brut** pe beton „umed”, fără exces de apă (balti ...).

Aplicați într-o manieră uniformă, fără niciun fel de balta sau exces. Dacă este necesar, așteptați 4 ore înainte de a aplica un al doilea strat, cu condiția ca temperatura ambientală să nu fie mai mică de 10°C.

Curățați uneltele cu apă curată.

### Consumption :

Consum: 1 litru la 5 m<sup>2</sup>.