

**CHRYSO®FINISOL SR 200**

Protectie de suprafata a betonului

Chryso  
Decorative  
Concrete

11/10/2024

**DESCRIERE**

**CHRYSO®FiniSol SR200** este un sigilant cu proprietati de impermeabilizant, proiectat sa protejeze betonul, inclusiv betonul decorativ, impotriva tuturor tipurilor de pete.

Poate fi pulverizat si face ca betonul sa fie mai rezistent la pete (otet, ketchup, vin, cafea etc.) si pete pe baza de ulei (ulei de motor, ulei vegetal, grasime etc.). Suprafetele sunt, de asemenea, mult mai usor de curatat.

Nu modifica aspectul si culoarea betoanelor tratate si le creste durata de viata.

Aplicarea produsului confera betonului un efect perlant, permitand utilizatorilor sa faca distinctia intre betonul tratat si cel netratat.

Solutia poate fi pulverizata pe beton la varsta frageda, precum si pe elementele realizate din beton vibro-presat, imediat ce acestea parasesc camera de stabilizare.

**CHRYSO®FiniSol SR200** patrunde in substrat prin impregnare, facandu-l rezistent la abraziune (testat peste 200 de cicluri conform ISO 11998).

**BENEFICII**

- Limiteaza semnificativ patrunderea tuturor tipurilor de pete;
- Face betonul usor de curatat;
- Nu modifica aspectul si culoarea betonului;
- Efectul perlant permite utilizatorului final sa distinga betonul protejat de cel neprotejat;
- Se aplica pe betonul de varsta frageda: de la 24h la 78h;
- Consum redus;
- Uscare rapida;
- Rezista la abraziune si la raze ultraviolete;
- Inodor;
- Eticheta curata (nepericulos).

**APLICATII**

- Elemente prefabricate, prefabricate produse din beton semiuscat, cu decofrare imediata
- Beton vibro-presat : pavele, borduri, etc.

**PRECAUTII**

- Trebuie sa se realizeze un test cu o dozare echivalenta inainte de a incepe productia industrială.
- Nu aplicati pe prefabricate din beton turnat.
- Curatati uneltele cu apa inainte ca produsul sa se usuce.
- Este imperativ sa curatati duzele cu aer la sfarsitul zilei sau cand pulverizatorul nu va fi folosit pentru o perioada lunga de timp. Produs gata de utilizat. Nu diluati.
- Protejati de inghet in timpul depozitarii.
- Nu formati "ceata" atunci cand aplicati.
- Aplicati intr-un mediu bine aerisit sau ventilat. Este obligatoriu sa purtati o masca si manusi.

**SECURITATE****SPECIFICATII**

<b>pH</b>	10,00 ± 1,00
<b>Natura</b>	Lichid
<b>Color</b>	Maro-galbui
<b>Termen de valabilitate</b>	12 luni
<b>Densitate</b>	1,000

PH: 10 – 11

**METODA DE UTILIZARE**

**CHRYSO®FiniSol SR200** poate fi aplicat cu ajutorul unui spray, o pensula sau un trafalet.

Aplicati cu un pulverizator: in acest caz, utilizati un spray fara aer, cu presiune scazuta, fara pompa sau filtru. Presiunea recomandata este de 4 Barr. Nu formati "ceata".

Echipa noastra tehnica este disponibila pentru consiliere si pentru a instala echipamentul adecvat de pulverizare.

Eficienta lui **CHRYSO®FiniSol SR200** poate fi determinata numai in cadrul testelor efectuate in conditii reale.

**Consumption :**

**Consum:** consumul mediu este de 70 pana la 180 g/m<sup>2</sup>.

Dozajul optim trebuie determinat in teste, deoarece depinde de porozitatea suprafetei care trebuie tratata.

# **CHRYSO® FINISOL SR 200**

Protectie de suprafata a betonului

**Chryso  
Decorative  
Concrete**

11/10/2024

Acest produs este catalogat „inofensiv”.

In caz de expunere, este recomandat sa purtati echipament de protectie.

Inainte de utilizare va rugam consultati fisa cu date de securitate de pe site-ul nostru.