

CHRYSO®DEM AC DSYAgent de decofrare intarziata
De sinteza**DESCRIERE**

CHRYSO®DEM AC DSY este un agent de decofrare gata de utilizare, permitand decofrarea dupa intarire a oricarui tip de beton.

CHRYSO®DEM AC DSY protejeaza temporar cofrajele metalice impotriva coroziunii, fiind stabil pe suprafata cofrajului, rezolva problemele datorate coroziunii si a aparitiei ruginii.

APLICATII

- Agent de decofrare de uz general, potrivit pentru decofrarea elementelor prefabricate din beton supuse sau nu tratamentului termic cu abur
- Produs de tratare a ruginii de pe cofraj

SECURITATE

CHRYSO®DEM AC DSY este un produs clasificat "periculos". In caz de expunere, poate cauza otravire. Nu inhalati vaporii. Se recomanda purtarea echipamentului de protectie (ochelari de protectie, manusi, masca si haine de protectie) conform cu expunerea. Inainte de utilizare, va rugam sa accesati fisa de securitate de pe site-ul nostru.

Ambalaje

- Butoi 215 litri
- Bidon 60 litri
- Bulk la cerere

SPECIFICATII

Flash Point	> 70 °C
% COV	% 50,00 %
Natura	Lichid
Color	Galben
Termen de valabilitate	24 luni
Densitate	0,998 ± 0,001
Kinematic Viscosity mm ² /s (20°C)	8,5 mm ² /s (cst) ± 1,50

METODA DE UTILIZARE

CHRYSO®DEM AC DSY poate fi aplicat prin spreiere (cu toate tipurile de echipamente), cu roler, cu perie, cu burete, intr-un film uniform.

Produsul trebuie aplicat cu precautie, fara spatii goale sau in exces.

Pentru suporturi speciale sau aplicatii cu ciment alb, este indicat efectuarea unui test de compatibilitate inainte de utilizare.

Echipament

- Duza recomandata: TP 11015
- Presiune: 3 bari
- Culoare duza: galben

Consumption :

Consum: 50 m²/litru pentru cofraje metalice

**INFORMATII NORMATIVE SI
REGLEMENTARI**

- Continutul de PCB in conformitate cu legislatia in vigoare (Directivile Consiliului Comunitatii Europene Nr. 85/467/CEE din 1 October 85 – JO a Comunitatii Europene L269 din 11 Octombrie 198