

CHRYSO®DEM ELIO M28 DMRAgent de decofrare intarziata
Reciclat**DESCRIERE**

CHRYSO®Dem Elio M28 DMR este un agent de decofrare, gata de utilizare, cu proprietati fizice care permit decofrarea usoara a betonului, dupa intarire.

CHRYSO®Dem Elio M28 DMR formeaza o pelicula non-aderenta care favorizeaza separarea betonului de cofrag, dupa intarirea betonului, permitand obtinerea unor suprafete netede, fara defecte.

BENEFICII

CHRYSO®Dem Elio M28 DMR este in mod special potrivit pentru tipare metalice si pentru toate tipurile de elemente ce necesita turnare verticala.

APLICATII

- Beton netratat termic sau tratat cu temperaturi de pana la 60°C
- Beton turnat
- Prefabricate armate si pretensionate
- Elemente de beton care sunt turnate vertical, orizontal sau in pozitii oblice
- Buiandrugi, stalpi
- Dale
- Toate tipurile de cofraje

PRECAUTII

- Pentru cofraje din materiale speciale, aplicatii speciale sau cu ciment alb, este recomandata efectuarea unui test de compatibilitate inainte de orice utilizare.
- Eficacitatea lui CHRYSO®Dem Elio M28 DMR poate fi stabilita numai in cadrul testelor efectuate in conditii reale, de fabrica.
- Conform cu legislatia privind continutul de PCB (Directiva Consiliului European Nr. 85/467/CEE din 1 octombrie 1985 – OJ a Comunitatii Europene L269 din 11 octombrie 1985).

SECURITATE

Inainte de utilizare va rugam consultati fisa cu date de securitate. Fisa de securitate este disponibila pe site-ul nostru.

Ambalaje

- Butoi 215 litri
- IBC 1000 litri

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Maro
Termen de valabilitate	24 luni
Densitate	0,860 ± 0,000
Flash Point	> 100 °C
Kinematic Viscosity mm²/s (20°C)	10,5 mm ² /s (cst) ± 3,00

METODA DE UTILIZARE

- Acest produs trebuie aplicat prin pulverizare (toate tipurile de echipamente), sub forma unui film uniform, fara spatii libere sau exces.
- Se poate aplica si cu buretele.
- Orice exces va face decofrarea mai dificila. Orice exces trebuie indepartat.