

**CHRYSO®FINISOL SF 100**

Protectie de suprafata a betonului

**DESCRIERE**

**CHRYSO®FiniSol SF100** este o solutie cu proprietati de impermeabilizant, dedicata suprafetelor din beton si, in special, betoanelor decorative.

Ofera betonului o rezistenta mai buna la pete (otet, ketchup, vin, cafea ...) si face betonul mult mai usor de curatat. Reduce in mod semnificativ sensibilitatea betonului la exfoliere prin efectul de impermeabilizare.

**CHRYSO®FiniSol SF100** este un produs pulverizabil pe baza de apa. Se aplica pe betonul de varsta frageda: de la 24h la 78h. Se usuca repede si are un consum redus.

**BENEFICII**

- Imbunatateste foarte mult rezistenta sa la ciclurile de inghet-dezghet, chiar si in prezenta sarurilor de dezghetare.
- Nu modifica aspectul sau culoarea betonului si ii marestre rezistenta si durabilitatea.
- Aplicarea acestuia ofera betonului un efect perlant (apa aluneca pe acesta si nu penetreaza) vizibil timp de cateva luni, astfel facand posibila demonstrarea faptului ca suprafata a fost tratata.

**APLICATII**

- Elemente prefabricate
- Terase
- Dale de pavaj
- Dale

**PRECAUTII**

- Nu amestecati cu alte produse fara sfatul producatorilor.
- Nu diluati in apa.
- Omogenizeaza inainte de utilizare.
- Acest produs trebuie aplicat pe suprafete curate, neunsuroase, desprafuite, fara parti care se desprind.
- Protejati de inghet.
- A se pastra in recipiente de plastic bine inchise.

**SECURITATE**

Acest produs este catalogat „inofensiv”.

In caz de expunere, este recomandat sa purtati echipament de protectie.

Inainte de utilizare va rugam consultati fisa cu date de securitate de pe site-ul nostru.

**SPECIFICATII**

<b>Natura</b>	Lichid
<b>Color</b>	Alb
<b>Termen de valabilitate</b>	6 luni
<b>Densitate</b>	1,000 ± 0,050
<b>pH</b>	7,00 ± 0,40

**METODA DE UTILIZARE**

**CHRYSO®FiniSol SF100** trebuie aplicat cu ajutorul unui sistem de pulverizare adaptat:

- utilizati un pulverizator cu aer, fara pompa sau filtru;
- nu formati "ceata"; in caz contrar ar trebui sa purtati masca;
- pentru a evita uscarea duzelor, este recomandat sa le curatati si sa le spalati cu apa dupa fiecare utilizare.

**CHRYSO®FiniSol SF100** se aplica cu un pulverizator, o pensula sau un trafalet.

Eficienta lui **CHRYSO®FiniSol SF100** poate fi determinata numai in cadrul testelor efectuate in conditii reale.

**Consumption :**

Consum: doza recomandata este cuprinsa intre 100 si 200g/m<sup>2</sup>, doza optima va fi determinata in urma unor teste. Solutie lichida gata de utilizare.

Consumul acestui produs depinde de porozitatea suprafetei. Se recomanda efectuarea unui test pe suprafata betonului inainte de aplicare.