

CHRYSO®DEM L IMN

Agent de decofrare imediata

DESCRIERE

CHRYSO®Dem L IMN este un produs special creat pentru decofrarea imediata a betoanelor vibratate.

BENEFICII

CHRYSO®Dem L IMN izoleaza betonul de cofraj si permite mentinerea curateniei cofrajelor.

CHRYSO® Dem L IMN este solutia ideala pentru decofrarea elementelor cu un raport mare suprafata/greutate.

APLICATII

- Prefabricate usoare
- Placi
- Stalpi
- Elemente cu forme complexe
- Elemente prefabricate, in general, inclusiv elemente grele.

PRECAUTII

Pe cofrajele sintetice se recomanda testarea prealabila, pentru a verifica compatibilitatea cofrajului cu CHRYSO® Dem L IMN.

Nu se recomanda utilizarea acestui produs cu betoanele tratate cu abur.

Pentru cofraje speciale sau aplicatii cu ciment alb, se recomanda un test prealabil de compatibilitate.

Continutul de PCB in conformitate cu legislatia in vigoare (Directivele Consiliului Comunitatii Europene Nr. 85/467/CEE din 1 Octombrie 1985 – JO a Comunitatii Europene L269 din 11 Octombrie 1985).

SECURITATE

CHRYSO® Dem L IMN este considerat « periculos ». In timpul manipularii, poate cauza sensibilitate in contact cu pielea.

Este obligatoriu sa purtati echipamentul de protectie (ochelari, manusi si masca). Evitati sa inhalati vapori pe termen lung.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa accesati fisa de securitate de pe site-ul nostru.

Ambalaje

- IBC 1000 litri
- Butoi 215 litri

SPECIFICATII

| | |
|--|-------------------------------------|
| Natura | Lichid |
| Color | Rosu-marونی |
| Termen de valabilitate | 24 luni |
| Densitate | 1,000 ± 0,010 |
| Flash Point | > 61 °C |
| Kinematic Viscosity mm²/s (20°C) | 5,5 mm ² /s (cst) ± 2,00 |

METODA DE UTILIZARE

Consumul de CHRYSO® Dem L IMN depinde foarte mult de tipul cofrajului si de starea suprafetei sale.

CHRYSO® Dem L IMN trebuie aplicat prin pulverizare (toate tipurile de echipamente) sub forma unei pelicule uniforme, fara spatii goale sau surplus.

Pentru optimizarea operatiilor de decofrare, se recomanda utilizarea unui sistem de dozare fin, evitand excesul de ulei.

Equipment :

- Tip de duze recomandate: TP 11001
- Presiune : 3 bari
- Culoarea duzei : galben

INFORMATII NORMATIVE SI REGLEMENTARI

| Classification Synad Produits de Démoulage | |
|--|--------------------|
| Environnement | ●●●●● |
| Santé | ●●●●● |
| Sécurité Feu | ●●●●● |
| Très bon ●●●●● | Très mauvais ●●●●● |