

CHRYSO®LAV MIX

Agent de coeziune
Pentru betoane cu agregate expuse

DESCRIERE

CHRYSO®Lav Mix a fost conceput special pentru a imbunatati omogenitatea si coeziunea betoanelor cu agregate expuse realizate cu dezactivanti de suprafata.

APLICATII

- Beton cu agregate expuse.

PRECAUTII

In caz de inghet, produsul isi va recupera proprietatile dupa dezghetare si agitare. Se va agita pana produsul devine omogen.

SECURITATE

Acest produs este "nepericulos". In caz de expunere, se recomanda purtarea echipamentului obisnuit de protectie. Inainte de utilizare, verificati fisa de securitate.

Ambalaje

- BLK
- IBC 1000 litri
- Butoi 200 litri

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Galben deschis
Termen de valabilitate	18 luni
Continutul de ioni de Cl⁻	≤ 0,100 %
Echivalent de NA₂O	≤ 0,50 %
Densitate	1,005 ± 0,005
pH	7,00 ± 1,00

- Punct de inghet: 0 °C

METODA DE UTILIZARE**Dozaj:**

Dozaj: 0.2 - 0.4 la 100 kg ciment.

Mixati 2 - 3 minute dupa adaugarea produsului.

CHRYSO®Lav Mix este miscibil in apa in orice proportie, astfel poate fi diluat in apa de amestec sau poate fi adaugat direct in mixer.

Dozajul optim al **CHRYSO® Lav Mix** poate fi determinat doar in urma testelor cu materialele si conditiile din site, luand in considerare proprietatile mecanice si lucrabilitatea necesare betonului.

**INFORMATII NORMATIVE SI
REGLEMENTARI**

- Acest produs satisface exigentele reglementate de marcajul CE. Declaratia de performanta este disponibila de site-ul nostru de internet.