

CHRYSO® FUGE B

Aditiv impermeabilizant

DESCRIERE

CHRYSO® Fuge B face mortarul și betonul foarte rezistent la acțiunea capilară și reduce sau chiar elimină infiltrarea apei sub presiune.

Particulele fine conținute în CHRYSO® Fuge B reacționează cu calcarul în ciment pentru a forma particule de respingere a apei. Acestea împiedică acțiunea capilară în beton și implicit penetrarea apei.

BENEFICII

CHRYSO® Fuge B nu modifică în mod semnificativ caracteristicile betonului și mortarului proaspăt sau rezistența la compresiune.

APLICATII

- Toate tipurile de ciment
- Bazine
- Rezervoare
- Strat de acoperire impermeabilizant
- Betonul în contact cu apa

TEST SITE

Test de absorbție capilară pentru mortar pe bază de BI, exprimat în zile de scufundare în apă + zile expuse la aer. Conform cu specificația EN 480-5.

PRECAUTII

- Omogenizează înainte de utilizare.
- În cazul depozitării prelungite (vrac sau butoi), înainte de utilizare, reomogenizați produsul prin agitare ușoară sau amestecare cu ajutorul unei pompe de recirculare.
- În cazul în care produsul îngheată, acesta își va recupera proprietățile. După decongelare este necesară o agitare eficientă până când produsul este din nou complet omogen.
- Protejați de îngheț.

SECURITATE

Înainte de utilizare, consultați fișa cu date de securitate de pe site-ul nostru de internet

Ambalaje

- Butoi 215 litri
- IBC 1000 litri

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Albastru opalescent
Termen de valabilitate	18 luni
Freezing Point	-1 °C
Continutul de ioni de Cl⁻	≤ 0,100 %
Echivalent de NA₂O	≤ 0,10 %
Densitate	1,010 ± 0,010
pH	8,50 ± 1,00

METODA DE UTILIZARE

Dozaj:

0.3 to 4.5 kg for 100 kg of cement.

Recomandari :

- În mod obișnuit, se utilizează o doză de 1,5% din produs, din greutatea cimentului.
- Acest produs este complet miscibil în apă.
- Acest produs trebuie adăugat în apa de amestec înainte de a fi adăugat în mixer.
- Dozajul optim al acestui produs poate fi stabilit numai în urma unor teste, ținând cont de caracteristicile reologice și de performanțele mecanice cerute, ale betonului.

INFORMATII NORMATIVE SI REGLEMENTARI

- Acest produs satisface exigentele reglementate de marcajul CE. Declarația de performanță este disponibilă de site-ul nostru de internet.