

## CHRYSO® PAREFLO 25

Agent reductor eflorescenta  
Impermeabilizant

### DESCRIERE

**CHRYSO® Pareflo 25** este un aditiv multifuncțional. Scopul său este de a reduce apariția eflorescenței și, în același timp, să ofere proprietate, pe termen lung, de rezistență la apă, betonului.

**CHRYSO® Pareflo 25** permite mortarului și betonului să reziste la penetrarea apei prin capilaritate sau presiune. Oferă efect perlant betonului.

### BENEFICII

**CHRYSO® Pareflo 25** îmbunătățește proprietățile estetice ale elementelor fabricate din beton. Reduce considerabil apariția de pete și inele datorită prezenței eflorescenței. Oferă o culoare omogenă betonului.

### APLICATII

- Toate tipurile de ciment
- Pavele din beton
- Masina pentru prefabricate din beton semiuscat

### PRECAUTII

- Protejați de îngheț. În cazul înghețării produsului, acesta își va recupera proprietățile.
- După dezghețare, este necesară o agitare eficientă până când produsul este complet omogen.

### SECURITATE

Înainte de utilizare, consultați fișa cu date de securitate de pe site-ul nostru de internet.

### SPECIFICATII

<b>Natura</b>	Lichid
<b>Color</b>	Alb
<b>Termen de valabilitate</b>	9 luni
<b>Continutul de ioni de Cl<sup>-</sup></b>	≤ 0,100 %
<b>Echivalent de NA<sub>2</sub>O</b>	≤ 0,50 %
<b>Densitate</b>	1,000 ± 0,020
<b>pH</b>	7,40 ± 1,00

### METODA DE UTILIZARE

#### Dozaj:

Dozaj: de la 0,5 pana la 2,5 kg pentru 100 kg de ciment.

#### Recomandari :

- Aditiv lichid gata de utilizare.
- Sunt necesare teste industriale pentru a determina dozajul optim.
- În mod obisnuit, se utilizeaza o doza de 1,5% din produs, din greutatea cimentului.

### INFORMATII NORMATIVE SI REGLEMENTARI

- Acest produs satisface exigentele reglementate de marcajul CE. Declaratia de performanta este disponibila de site-ul nostru de internet.