

CHRYSO®DEM GR

Agent de decofrare intarziata

DESCRIERE

CHRYSO®Dem GR, pe baza de mineral reciclat, permite decofrarea intarziata a betonului indiferent daca este sau nu tratat termic cu abur.

Urmele microscopice de ceara din compozitia lui **CHRYSO®Dem GR** faciliteaza turnarea betonului in cofraj in timpul punerii in opera si permit decofrarea usoara a elementelor.

Suprafetele rezultate sunt netede, luminoase, fara nervuri.

BENEFICII

Prezentarea sub forma de grasime permite aplicarea pe pereti verticali sau inclinati, precum si pe cofraje cu multe neregularitati, in care decofrantii pe baza de uleiuri ar putea stagna in exces.

APLICATII

- Decofrari intarziate pentru cofraje metalice
- Beton tratat termic pana la 80°C
- Aplicarea in partea de jos a cofrajelor
- Cofraje cu forme geometrice care necesita un produs sub forma de grasime, pentru a evita excesul

SECURITATE

CHRYSO®Dem GR este un produs clasificat "nepericulos". Se recomanda purtarea echipamentului normal de protectie. Pentru ai multe informatii, va rugam sa accesati fisa de securitate de pe site-ul nostru.

Ambalaje

- Butoi 215 litri
- Bidon 60 litri

SPECIFICATII

Natura	Pasta tixotropa
Color	Galben-chihlimbar
Termen de valabilitate	24 luni
Densitate	1,000
Flash Point	> 100 °C

- Penetrabilitate NF T60-140 : 140-250
- VOC : 0% - 25%

METODA DE UTILIZARE

Dozaj:

1 kg/50-60 m²

CHRYSO®Dem GR poate fi aplicat utilizand o rola, perie, sau carpa, ca o pelicula fara spatii libere sau in exces. Pentru aplicarea in partea inferioara a cofrajelor folositi o perie metalica. Pentru suporturi speciale sau aplicatii cu ciment alb, se recomanda efectuarea unui test de compatibilitate inainte de orice folosire.

INFORMATII NORMATIVE SI REGLEMENTARI

- Continutul de PCB in conformitate cu legislatia in vigoare (Directivele Consiliului Comunitatii Europene Nr. 85/467/CEE din 1 October 85 – JO a Comunitatii Europene L269 din 11 Octombrie 198