

CHRYSO®DECO LAV N

Dezactivant de suprafata in tipar (negativ)

DESCRIERE

CHRYSO®Deco Lav N este o serie de 10 dezactivanti de suprafata, in tipar, pe baza de solventi.

CHRYSO®Deco Lav N permite intarzierea hidratarii cimentului pe suprafata betonului in contact cu matrita.
Spalarea finala a betonului astfel tratat face ca agregatele sa devina vizibile.

Domaines d'applications

- Betoane cu agregate expuse, cofrate
- Placari din beton dezactivat
- Mobilier urban
- Elemente de beton prefabricat arhitectural
- Pereti prefabricati de antifonare, pentru autostrazi

INFORMATII INDICATIVA

Natura	Lichid
Termen de valabilitate	12 luni
Freezing Point	-2 °C

Ambalaje :

- Bidon 20 litri
- Butoi 200 litri

PRECAUTII

- A se depozita in locuri bine ventilate.
- A se depozita in containere bine inchise.
- **CHRYSO®Deco Lav N** trebuie omogenizat cu atentie prin agitare puternica cu o vergea, inainte de aplicare.
- Nu utilizati niciun agent decofrant, nici inainte de aplicarea **CHRYSO®Deco Lav N** (matritele trebuie sa fie curate) si nici dupa (inhiba reactia de dezactivare).
- Prin urmare, este necesar ca stratul de **CHRYSO®Deco Lav N** sa fie uniform si sa nu ramana nici o zona neacoperita pe tipar, pentru a evita orice aderenta a betonului.
- Atunci cand aplicati decofrant pe marginile tiparului, asigurati-va ca excesul nu curge spre zonele tratate cu **CHRYSO®Deco Lav N**.

SECURITATE :

- Acest produs este clasificat drept "usor inflamabil".
- Este imperativ ca acesta sa fie depozitat si manipulat departe de orice sursa de caldura.
- Acest produs este clasificat drept "periculos pentru mediu".
- In cazul in care se varsa, va provoca un impact negativ imediat si/sau pe termen lung, asupra florei si faunei.
- Este obligatoriu ca acesta sa fie depozitat si manipulat cu precautie pentru a evita orice poluare.
- Acest produs este clasificat ca "periculos". In caz de expunere, poate provoca otraviri.

METODA DE UTILIZARE**Mixul de beton:**

- Betonul trebuie sa fie omogen.
- Agregatele trebuie alese in functie de rezultatul estetic dorit.
- Vibrarea prea puternica a betonului va face ca agregatele mai mari sa cada spre partea de jos a cofragului.

Metoda de aplicare:

- Inainte de aplicarea **CHRYSO®Deco Lav N**, recomandam utilizarea **CHRYSO®Lav Prec** care va usura curatarea matritelor si cresterea rotatiei productiei.
- Produsul poate fi aplicat utilizand un trafalet (astfel produsul nu se scurge) sau cu un pistol de pulverizare fara aer.
- **CHRYSO®Deco Lav N** se aplica pe interiorul tiparelor in care urmeaza sa se toarne beton. Prin urmare, tiparele trebuie sa fie curate (fara urme de beton, decofranti sau rugina). Acestea trebuie acoperite cu un strat uniform de produs, fara exces sau zone lipsa.
- La utilizarea unui echipament de pulverizare, cele mai bune rezultate sunt obtinute cu un pistol fara aer. Duza trebuie sa aiba un diametru minim de 2 mm si sa fie reglata in functie de debitul dorit (pentru un debit mai puternic, utilizati o duza mai mare).
- Aceasta metoda permite aplicarea cantitatilor exacte si este recomandata in special pentru efectul de suprafata de nisip (**CHRYSO®Deco Lav N01** sau **N02**).
- Acest produs se aplica intr-un singur strat, dar atunci cand se doreste un efect delicat (de nisip), trebuie sa fii foarte atent atunci cand aplici **CHRYSO®Deco Lav N**.
- In acest caz, doua straturi de produs (cel de-al doilea corectand imperfectiunile posibile ale primului) trebuie aplicat cu un pistol cu pulverizare fara aer.
- **CHRYSO®Deco Lav N** a fost special dezvoltat pentru tiparele pentru prefabricate: nu se scurge nici pe peretii verticali, nici pe suprafetele inclinate.
- Orice scurgere indica un exces de produs pe tipar. Acest fenomen trebuie evitat, astfel incat excesul de produs sa nu provoace blocarea elementului prefabricat, la decofrare. Daca se intampla acest lucru, utilizati un diluant (alcool sau acetona) pentru a ajuta dezlipirea.
- Eficacitatea produsului trebuie stabilita dupa testari in site, luand in considerare conditiile reale din santier.

CHRYSO®DECO LAV N

Dezactivant de suprafata in tipar (negativ)

- Nu inhalati vaporii.
- Este obligatorie folosirea echipamentului de protectie corespunzator (ochelari de protectie, manusi, masca si/sau imbracaminte) in functie de expunere.
- Inainte de utilizare, consultati fisa cu date de securitate de pe site-ul nostru.

References	Color	Depth of carving (mm)	Aggregates size (mm)
CHRYSO®Deco Lav N01	Blue	0.5	1.5 to 3
CHRYSO®Deco Lav N02	Brown	1	3 to 5
CHRYSO®Deco Lav N10	Green	1.5	3 to 5
CHRYSO®Deco Lav N25	Yellow	2	5 to 8
CHRYSO®Deco Lav N50	Pink	2.5	5 to 8
CHRYSO®Deco Lav N70	Grey	3	8 to 12
CHRYSO®Deco Lav N130	White	4	12 to 16
CHRYSO®Deco Lav N200	Orange	5	12 to 18
CHRYSO®Deco Lav N300	Purple	6	18 to 30
CHRYSO®Deco Lav N400	Purple	7	19 to 30

Consumption :**Consum:**

- Consumul variaza in functie de metodele de aplicare si este in medie de 10 m²/l.