

CHRYSO®FINISOL MATSigilant beton
Aspect mat**DESCRIERE**

CHRYSO®FiniSol Mat este un sigilant pe baza de apa destinat protejarii betonului decorativ. **CHRYSO®FiniSol Mat** formeaza o pelicula care ajuta la reducerea petelor si protejeaza impotriva uleiurilor si a prafului.

CHRYSO®FiniSol Mat nu modifica aspectul si culoarea betonului pe care este aplicat.

Domaines d'applications

- Beton cu agregate expuse (dezactivat)
- Pardoseli industriale
- Beciuri
- Garaj
- Parcari
- Terasa
- Panouri gard

INFORMATII INDICATIVE

Natura	Lichid
Densitate	1,070 ± 0,020
pH	11,00 ± 1,00
Freezing Point	-2 °C
Color	Alb laptos
Termen de valabilitate	18 luni

PRECAUTII

- Protejati de inghet.
- **CHRYSO®FiniSol Mat** trebuie aplicat pe suprafete curate, fara praf si fara grasimi, fara particule ce se desprind.
- **CHRYSO®FiniSol Mat** nu trebuie aplicat pe materiale bituminoase.
- Este necesar sa se evite aplicarea excesiva a **CHRYSO®FiniSol Mat** pe un material neporos. In acest caz special, diluarea produsului este esentiala pentru a evita albirea suprafetei.

SECURITATE :

Acest produs este catalogat „inofensiv”. In caz de expunere, este recomandat sa purtati echipament de protectie. Inainte de utilizare va rugam consultati fisa cu date de securitate de pe site-ul nostru.

METODA DE UTILIZARE

CHRYSO®FiniSol Mat este un produs gata de utilizare si poate fi aplicat cu un trafalet sau un echipament de pulverizare, atat pentru proiecte la interior cat si pentru exterior. Cand este necesar, acest produs poate fi diluat cu apa (10 pana la 20%) pentru a permite penetrarea mai usoara.

Pentru a proteja betonul, produsul trebuie aplicat pe betonul intarit (minim 7 zile).

Cand starea betonului necesita o a doua aplicare, aceasta din urma poate fi aplicata la 30 de minute dupa prima, cu conditia ca temperatura ambianta sa fie de cel putin 10°C.

Eficienta lui **CHRYSO® FiniSol Mat** poate fi determinata numai in cadrul testelor efectuate in conditii reale.

Consumption :

Consum: intre 5 si 10 m² la litru.