

CHRYSO®DEM ALKY 77Agent de decofrare intarziata
Sinteza**DESCRIERE**

CHRYSO®Dem Alky 77 pe baza de alchilbenzeni, este in special creat pentru a obtine, pe langa o decofrare completa a betonului si o imbunatatare considerabila a aspectului structurii, reducand vizibil formarea microbulelor si permitand obtinerea de suprafete netede si uniforme.

Compozitia sa speciala permite ruperea rezistentei de aderenta si a presiunii capilare care se dezvolta intre suprafata betonului si tipar, in special atunci cand se utilizeaza tipare cu suprafete neuniforme si poroase sau cu suprafete prea netede pentru turnarea structurilor complexe.

BENEFICII

CHRYSO®Dem Alky 77 formeaza un strat foarte subtire si incolor, oferind un aspect uniform, fara pete pe suprafetele decofrate si cu muchii curate.

APLICATII

- Permite aderarea perfecta pe suprafetele decofrate a aplicarilor ulterioare (de vopsea, tencuieli, etc).
- Poate fi folosit pentru toate tipurile de beton (cu ciment alb, cu ciment cu pigmenti) fara sa altereze aspectul final al structurii.

PRECAUTII

- Se recomanda utilizarea **CHRYSO®Dem Alky 77** pana la temperaturi de 80° C.
- Protejati de inghet.
- Dupa dezghetare isi va recupera proprietatile. Va fi necesara o agitare eficienta pentru a redeveni omogen.

CHRYSO®Dem Alky 77 este conform normelor UNI 8866.

SECURITATE

Inainte de utilizare va rugam consultati fisa cu date de securitate de pe site-ul nostru.

Ambalaje

- BLK
- IBC 1000 litri
- Butoi 200 litri

SPECIFICATII

Natura	Lichid pastos
Color	Chihlimbar
Termen de valabilitate	24 luni
Densitate	0,870 ± 0,020
Flash Point	> 100 °C
Dynamic viscosity (20°C)	22 mPs.s ± 2,00

METODA DE UTILIZARE**Dozaj:**

Cu 1 litru de **CHRYSO®Dem Alky 77** se pot trata :

- tipar metalic : 45÷50 m²
- tipar din lemn : 30÷40 m²
- tipar din plastic : 40÷50 m²
- CHRYSO®Dem Alky 77** se poate utiliza pentru orice tip de cofraj, cu conditia sa fie aplicat corect (evitandu-se stagnarea, picurarea).
- Puterea mare de acoperire permite o aplicare uniforma pe suprafata cofrajului, eliminandu-se astfel inconvenientele excesului de decofrant.
- Modalitatea optima de aplicare a **CHRYSO®Dem Alky 77** este prin spreiere.
- Cand se spreiaza pe cofraje complexe, pentru evitarea picaturilor, se recomanda stergerea cu o carpa dupa aplicarea produsului. Cu cat stratul de **CHRYSO®Dem Alky 77** este mai subtire cu atat va fi mai usor de obtinut decofrarea finala.
- Eficacitatea lui **CHRYSO®Dem Alky 77** poate fi stabilita numai in cadrul testelor efectuate in conditii reale, de fabrica.