

CHRYSO®DEM AQUA 10 DES

Agent de decofrare intarziata
Emulsie ulei sintetic

DESCRIERE

CHRYSO®Dem Aqua 10 – DES este un agent de decofrare gata de utilizare.

Este o emulsie apoasa si datorita tensiunii superficiale pe care o creaza la suprafata cofrajului face posibila umezirea cofrajelor, in special a celor din metal.

Creat pentru decofrarea intarziata, pelicula lubrifianta dintre suprafata betonului si cofraj usureaza decofrarea.

BENEFICII

Suprafetele betonului vor rezulta netede, lucioase, fara vene, si in consecinta vor putea fi acoperite cu mortar si vopseluri.

APLICATII

- Prefabricate
- Beton precomprimat
- Tratament termic pana la 80° C
- Toate tipurile de beton
- Toate tipurile de cofraje
- Toate tipurile de elemente cu decofrare intarziata

PRECAUTII

- **CHRYSO®Dem Aqua 10** ingheata la - 7°C. In caz de inghet, dezghetati si amestecati din nou, inainte de utilizare.
- Deca produsul este depozitat pentru mai mult timp, o amestecare usoara poate fi necesara inainte de utilizare.
- Pentru suporturi speciale sau aplicatii cu ciment alb, este recomandat un test inainte de orice utilizare.

SECURITATE

Inainte de utilizare va rugam consultati fisa cu date de securitate. FDS este disponibila pe site-ul nostru.

Ambalaje

- IBC 1000 litri
- Butoi 200 litri
- Bidon 60 litri

SPECIFICATII

Flash Point	85 °C
Kinematic Viscosity mm²/s (20°C)	75,0 mm²/s (cst) ± 15,00
Natura	Lichid
Color	Alb
Termen de valabilitate	6 luni
Densitate	0,999 ± 0,000

METODA DE UTILIZARE**Recomandari :**

- Consumul acestui produs depinde de tipul de suport si de procesul de aplicare.
- **CHRYSO®Dem Aqua 10 – DES** trebuie aplicat prin spreiere (toate tipurile de echipamente, minim 6 bari), cu trafalet, pensula, burete, intr-un film uniform, fara intreruperi si exces.
- Eficacitatea lui **CHRYSO®Dem Aqua 10 – DES** trebuie stabilita dupa testari in conditii industriale.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE
Version 2019

SÉCURITÉ FEU		🔥
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	💧💧💧
	COV	💧
	BIODÉGRADABILITÉ	💧
🔥 Critère favorable 💧 Critère défavorable		

Equipment :

- Tip duza recomandata: TP 11004
- Presiune: 6 bar
- Culoare duza: red

Consumption :

Consum: aprox. 60 m2/l pentru cofrajele metalice. Aplicat cu buretele, capacitatea de acoperire urca pana la 80 m2 pe litru.

**INFORMATII NORMATIVE SI
REGLEMENTARI**

Informațiile din acest document au rezultat în urma cunoștințelor și rezultatelor noastre din testări vaste. Totuși, nu pot fi considerate drept o responsabilitate sau implicare garantată în caz de abuz. Înaintea utilizării unui produs trebuie efectuate teste, pentru a fi siguri că metodele și condițiile folosirii produsului sunt satisfăcătoare. Specialiștii noștri se află la dispoziția utilizatorilor, pentru a-i ajuta pe aceștia în orice problemă. Consultați versiunea cea mai recentă a acestor fișe tehnice, disponibilă pe ro.chryso.com

CHRYSO ROMANIA SRL - ARICESTI RAHTIVANI, PRAHOVA - ROMANIA Tel.: +40244410588 Fax: +4024410590

CHRYSO®DEM AQUA 10 DES

Agent de decofrare intarziata
Emulsie ulei sintetic

- Continutul de PCB in conformitate cu legislatia in vigoare (Directivele Consiliului Comunitatii Europene Nr. 85/467/CEE din 1 October 85 – JO a Comunitatii Europene L269 din 11 Octombrie 198

Classification Synad Produits de Démoulage	
Environnement	●●●●●
Santé	●●●●●
Sécurité Feu	●●●●●
Très bon ●●●●● Très mauvais ●●●●●	

Informațiile din acest document au rezultat în urma cunoștințelor și rezultatelor noastre din testări vaste. Totuși, nu pot fi considerate drept o responsabilitate sau implicare garantată în caz de abuz. Înaintea utilizării unui produs trebuie efectuate teste, pentru a fi siguri că metodele și condițiile folosirii produsului sunt satisfăcătoare. Specialiștii noștri se află la dispoziția utilizatorilor, pentru a-i ajuta pe aceștia în orice problemă. Consultați versiunea cea mai recentă a acestei fișe tehnice, disponibilă pe ro.chryso.com

CHRYSO ROMANIA SRL - ARICESTI RAHTIVANI, PRAHOVA - ROMANIA Tel.: +40244410588 Fax: +4024410590