

**CHRYSO®DEM AQUA 100 DEV**

Agent de decofrare intarziata  
Emulsie vegetala

**DESCRIERE**

**CHRYSO®Dem Aqua 100 - DEV** este un agent de decofrare intarziata gata de utilizare.

**CHRYSO®Dem Aqua 100 - DEV** este o emulsie vegetala care nu prezinta niciun risc pentru utilizator.

**BENEFICII**

**CHRYSO®Dem Aqua 100 - DEV** este, in particular, indicat la prefabricate, cand este necesar un aspect foarte bun, suprafete netede lipsite de bule de aer si pete (panouri, grinzi).

**APLICATII**

- Beton estetic / arhitectural
- Beton alb sau colorat
- Beton tratat sau netratat cu abur
- Cofraje metalice, din poliuretan, din plastic

**PRECAUTII**

- Consultati fisa cu date de securitate inainte de depozitare.
- Depozitati in spatii uscate si ventilate.
- Protejati de caldura.

**SECURITATE**

Inainte de utilizare va rugam consultati fisa cu date de securitate. FDS este disponibila pe site-ul nostru.

**Ambalaje**

- BLK
- IBC 1000 litri
- Butoi 200 litri

**SPECIFICATII**

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Natura</b>                           | Lichid                                             |
| <b>Color</b>                            | Alb                                                |
| <b>Termen de valabilitate</b>           | 9 luni                                             |
| <b>Densitate</b>                        | 0,998 ± 0,001                                      |
| <b>Kinematic Viscosity mm²/s (20°C)</b> | 3,5 mm²/s (cst) ± 1,00                             |
| <b>Biodegradabilitate</b>               | >80% la 28 de zile cf. NF EN ISO 9408 – OCDE 301 F |

**METODA DE UTILIZARE****Dozaj:**

Consistenta lui **CHRYSO®Dem Aqua 100 – DEV** permite aplicarea prin pulverizare la o presiune de 3-6 bari. Aplicati un film uniform, fara exces sau fara portiuni lipsa.

Eficacitatea lui **CHRYSO®Dem Aqua 100 – DEV** trebuie stabilita dupa testari in conditii industriale. Pentru utilizare pe suporturi speciale sau pentru aplicatii cu ciment alb, este recomandat a se efectua un test de compatibilitate.

**CHRYSO®Dem Aqua 100 – DEV** este recomandat a se utiliza la temperaturi de pana la 60°C.

Este in conformitate si cu normele UNI 8866.

**Consumption :**

Cu 1 litru de **CHRYSO®Dem Aqua 100 – DEV** se trateaza o suprafata de la 35 pana la 50 m².