

CHRYSO® AIR G500

Aditiv antrenor de aer

DESCRIERE

CHRYSO® Air G500 este un agent de antrenare a aerului care creează o rețea stabilă de bule de aer microscopice în beton, atunci când este introdus în beton.

CHRYSO® Air G500 protejează eficient betonul în ciclurile de îngheț / dezgheț și în acțiunea de dezghețare cu săruri.

BENEFICII

În betonul proaspăt, CHRYSO® Air G500 are de asemenea un efect de plastifiere. Limitează segregarea și reduce, sau chiar elimină, fenomenul de bleeding.

Utilizând CHRYSO® Air G500 minimizati efectele datorate incompatibilităților între ciment / nisip / aditivi.

CHRYSO® Air G500 este compatibil cu toate tipurile de superplastifianți.

APLICATII

- Toate tipurile de ciment
- Betonul expus la îngheț / dezgheț
- Beton extrudat
- Baraje
- Benzi de circulație pentru autostradă
- Construcții marine
- Construcții civile
- Piste de aeroport
- Rezervoare

PRECAUTII

- Protejați de îngheț.
- Evitați expunerea prelungită la temperaturi ridicate.
- În cazul în care produsul îngheata, acesta își va recupera proprietățile. După decongelare este necesară o agitare eficientă până când produsul este din nou complet omogen.

SECURITATE

Înainte de utilizare, consultați fișa cu date de securitate de pe site-ul nostru de internet.

Ambalaje

- BLK
- IBC 1000 litri
- Butoi 200 litri

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Galben
Termen de valabilitate	18 luni
Continutul de ioni de Cl⁻	≤ 0,100 %
Echivalent de NA₂O	≤ 0,10 %
Densitate	1,000 ± 0,010
pH	8,50 ± 1,50

- Punct de îngheț: 0 °C

METODA DE UTILIZARE

Recomandari :

- Acest produs este complet miscibil în apă.
- Dozajul optim al acestui produs poate fi stabilit numai în urma efectuării unor teste, ținând cont de proprietățile reologice, performanța necesară a rezistenței și factorii care acționează
- Dozaj: de la 0,1 până la 1,0 kg pentru 100 kg de ciment.
- Plasticitatea tintită determină cantitatea de apă care trebuie utilizată.

INFORMATII NORMATIVE SI REGLEMENTARI

- Acest produs satisface exigentele reglementate de marcajul CE. Declarația de performanță este disponibilă de pe site-ul nostru de internet.
- Acest produs este în conformitate cu certificarea NF 085, ale cărei specificații tehnice sunt cele aplicate în standardul ne-armonizat NF EN 934-2.