

CHRYSO®PAREFLO 25Agent reductor eflorescenta
Impermeabilizant**DESCRIERE**

CHRYSO®Pareflo 25 este un aditiv multifunctional. Scopul său este de a reduce apariția eflorescenței și, în același timp, să ofere proprietate, pe termen lung, de rezistență la apă, betonului.

CHRYSO®Pareflo 25 permite mortarului și betonului să reziste la penetrarea apei prin capilaritate sau presiune. Oferă efect perlant betonului.

BENEFICII

CHRYSO®Pareflo 25 îmbunătățește proprietățile estetice ale elementelor fabricate din beton. Reduce considerabil apariția de pete și inele datorită prezenței eflorescenței. Oferă o culoare omogenă betonului.

APLICATII

- Toate tipurile de ciment
- Pavele din beton
- Masina pentru prefabricate din beton semiuscate

PRECAUTII

- Protejați de îngheț. În cazul înghețării produsului, acesta își va recupera proprietățile.
- După dezghețare, este necesară o agitare eficientă până când produsul este complet omogen.

SECURITATE

Înainte de utilizare, consultați fișa cu date de securitate de pe site-ul nostru de internet.

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Alb
Termen de valabilitate	9 luni
Continutul de ioni de Cl^-	$\leq 0,100 \%$
Echivalent de Na_2O	$\leq 0,50 \%$
Densitate	$1,000 \pm 0,020$
pH	$7,40 \pm 1,00$

METODA DE UTILIZARE**Dozaj:**

Dozaj: de la 0,5 pana la 2,5 kg pentru 100 kg de ciment.

Recomandari :

- Aditiv lichid gata de utilizare.
- Sunt necesare teste industriale pentru a determina dozajul optim.
- În mod obisnuit, se utilizeaza o doza de 1,5% din produs, din greutatea cimentului.

**INFORMATII NORMATIVE SI
REGLEMENTARI**

- Acest produs satisface exigentele reglementate de marcajul CE. Declaratia de performanta este disponibila de site-ul nostru de internet.