

CHRYSO® PLAST 250 W

Aditiv plastifiant reducător de apă

DESCRIERE

CHRYSO® Plast 250W este un plastifiant reducător de apă, pretabil pentru perioada de timp friguros. Prin formula sa specială, menține dispersia perfectă a particulelor de ciment în beton. Astfel, raportul apă/ciment poate fi redus, iar lucrabilitatea și rezistența betonului sunt îmbunătățite la un raport fix de apă/ciment.

CHRYSO® Plast 250W mărește masa volumică a betonului proaspăt. Prin efectul său asupra procesului de hidratare a cimentului se obțin valori mari ale rezistențelor finale. Datorită fluidizării betonului, fără întârziere de priză, se poate folosi și în anotimpul friguros.

APLICATII

- Toate tipurile de ciment (exclusiv cele aluminoase).
- Beton de transport.
- Beton armat.
- Beton pompat.

PRECAUTII

- Depozitați în locuri uscate și ferite de razele soarelui.
- Depozitați la adăpost de îngheț. În cazul înghețului, produsul își recuperează proprietățile după dezghețare și omogenizare.
- Recomandăm depozitarea ferită de razele soarelui, în locuri curate, uscate și bine ventilate. Produsul poate prezenta depuneri și eliberări de gaze, care sunt absolut normale.
- Periodic, la 1-2 luni recomandăm igienizarea furtunelor, sorburilor și pompelor cu apă curată. În caz de posibilă contaminare bacteriologică care se identifică prin miros neplăcut, schimbarea culorii/texturii, cantitatea de produs contaminat se va izola și nu se vor mai folosi pompele înainte de spălare temeinică cu apă curată.
- Depozitarea și utilizarea produsului, conform mențiunilor din prezenta fișă tehnică, intră în responsabilitatea clientului.
- În cazul depozitării într-un ambalaj fără capac, produsul poate suferi evaporări/concentrări, ceea ce duce la creșterea vâscozității produsului, lucru absolut normal, iar în anotimp ploios sau cu zăpadă, produsul poate suferi diluări ale concentrației, astfel fiindu-i afectate performanțele.

SECURITATE

Acest produs este catalogat „inofensiv”. Înainte de utilizare vă rugăm consultați fișa cu date de securitate de pe site-ul nostru.

Ambalaje

- BLK
- IBC 1000 litri
- Butoi 200 litri

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Maro
Termen de valabilitate	12 luni
Continutul de ioni de Cl⁻	≤ 0,100 %
Echivalent de Na₂O	≤ 1,50 %
Densitate	1,080 ± 0,020
pH	8,50 ± 1,50

METODA DE UTILIZARE**Dozaj:**

- Dozaj : Pentru 100 kg de ciment, între 0,4 și 1,4 kg.
- Dozajul recomandat este de 0,8%.
- Dozajul optim al **CHRYSO® Plast 250W** poate fi determinat doar în urma testelor cu materialele și condițiile din site, luând în considerare proprietățile mecanice și lucrabilitatea necesare betonului.
- Dozarea produsului se poate efectua fie în apă de amestec, fie spre sfârșitul ciclului de mixare, iar corecția de apă se efectuează la minim 60 secunde de malaxare după încărcarea ultimului component în mixer.
- **CHRYSO® Plast 250W** este total solubil în apă.

**INFORMATII NORMATIVE SI
REGLEMENTARI**

- Acest produs satisface exigențele reglementate de marcajul CE. Declarația de performanță este disponibilă de site-ul nostru de internet.