



## CHRYSO®PLAST 255

Aditiv plastifiant reducerator de apa

### DESCRIERE

**CHRYSO® Plast 255** este un plastifiant reducerator de apa. Prin formula sa speciala mentine dispersia perfecta a particulelor de ciment in beton. Astfel, raportul apa/ciment poate fi redus, iar lucrabilitatea si rezistenta betonului sunt imbunatatite la un raport fix apa/ciment.

**CHRYSO® Plast 255** marea masa volumica a betonului proaspat. Datorita efectului sau de intarzietor, la dozaje mai mari fata de cel recomandat, minimizeaza pierderile de tasare in cazul turnarilor masive de beton la temperaturi ridicate si in cazul lucrarilor cu transport pe distante lungi. Prin efectul sau asupra hidratarii cimentului, se obtin valori ridicate ale rezistentelor finale.

### APLICATII

- Toate tipurile de ciment (exclusiv cele aluminice)
- Beton de transport pe distante lungi
- Beton armat
- Beton pompat
- Beton gata pregatit

### PRECAUTII

- Depozitat in locuri uscate si ferite de razele soarelui. Depozitat la adăpost de inghet. In cazul inghetului, produsul isi recupereaza proprietatile dupa dezghetare si omogenizare.
- Recomandam depozitarea ferit de razele soarelui, in locuri curate, uscate si bine ventilate. Produsul poate prezenta depuneri si eliberari de gaze, care sunt absolut normale.
- Periodic, la 1-2 luni, mai ales in sezonul calduros, recomandam igienizarea furtunelor, sorbulor si pompelor cu apa curata. In caz de posibila contaminare bacteriologica care se identifica prin miros intepator, schimbarea culorii/texturii, cantitatea de produs contaminat se va izola si nu se vor mai folosi pompele inainte de spalare temeinica cu apa curata.
- Depozitarea si utilizarea produsului, conform mentiunilor din prezenta fisa tehnica, intra in responsabilitatea clientului.
- In cazul depozitarii intr-un ambalaj fara capac, in anotimp calduros, produsul poate suferi evaporari/concentrari, ceea ce duce la cresterea viscozitatii produsului, lucru absolut normal, iar in anotimp ploios sau cu zapada, produsul poate suferi diluari ale concentratiei, astfel fiindu-l afectate performantele.
- **CHRYSO®Plast 255** este total solubil in apa. Produsul trebuie adaugat in apa inainte de mixare.

### SECURITATE

Acest produs este catalogat „inofensiv”. Inainte de utilizare vă rugăm consultați fisa cu date de securitate de pe site-ul nostru.

### Ambalaje

- BLK
- IBC 1000 litri
- Butoi 200 litri

### SPECIFICATII

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Natura                                | Lichid        |
| Color                                 | Maro          |
| Termen de valabilitate                | 12 luni       |
| Continutul de ioni de Cl <sup>-</sup> | ≤ 0,100 %     |
| Echivalent de Na <sub>2</sub> O       | ≤ 2,50 %      |
| Densitate                             | 1,145 ± 0,030 |
| pH                                    | 6,00 ± 2,00   |

### METODA DE UTILIZARE

#### Dozaj:

Dozaj :

- Pentru 100 kg de ciment, intre 0,25 si 0,8 kg.
  - Dozajul recomandat este de 0,4%.
  - Peste 0,45% apare efectul secundar de intarziere de priza.
- Dozajul optim al **CHRYSO®Plast 255** poate fi determinat doar in urma testelor cu materialele si conditiile din site, luand in considerare proprietatile mecanice si lucrabilitatea necesare betonului.

Dozarea produsului se face cu ultima parte de apa din reteta, iar corectia de apa se efectueaza la minim 60 secunde de malaxare dupa incarcarea ultimului component in mixer.

### INFORMATII NORMATIVE SI REGLEMENTARI

- Acest produs satisface exigentele reglementate de marcatul CE. Declaratia de performanta este disponibila de site-ul nostru de internet.

Informatiile din acest document au rezultat in urma cunoștințelor și rezultatelor noastre din testări vaste. Totuși, nu pot fi considerate drept o responsabilitate sau implicare garantată în caz de abuz. Înaintea utilizării unui produs trebuie efectuate teste, pentru a fi siguri că metodele și condițiile folosirii produsului sunt satisfăcătoare. Specialiștii noștri se află la dispoziția utilizatorilor, pentru a-i ajuta pe aceștia în orice problemă. Consultați versiunea cea mai recentă a acestor fișe tehnice, disponibilă pe [ro.chryso.com](http://ro.chryso.com).

CHRYSO ROMANIA SRL - ARICESTI RAHTIVANI, PRAHOVA - ROMANIA Tel.: +40244410588 Fax: +4024410590

**CHRYSO®PLAST 255**

Aditiv plastifiant reductor de apa

Informațiile din acest document au rezultat în urma cunoștințelor și rezultatelor noastre din testări vaste. Totuși, nu pot fi considerate drept o responsabilitate sau implicare garantată în caz de abuz. Înaintea utilizării unui produs trebuie efectuate teste, pentru a fi siguri că metodele și condițiile folosirii produsului sunt satisfăcătoare. Specialiștii noștri se află la dispoziția utilizatorilor, pentru a-i ajuta pe aceștia în orice problemă. Consultați versiunea cea mai recentă a acestei fișe tehnice, disponibilă pe [ro.chryso.com](http://ro.chryso.com)

CHRYSO ROMANIA SRL - ARICESTI RAHTIVANI, PRAHOVA - ROMANIA Tel.: +40244410588 Fax: +4024410590