

CHRYSO® FUGE B4

Aditiv impermeabilizant

DESCRIERE

CHRYSO® Fuge B4 face mortarul și betonul foarte rezistent la acțiunea capilară și reduce sau chiar elimină infiltrarea apei sub presiune.

Particulele fine conținute în CHRYSO® Fuge B4 reacționează cu calcarul în ciment pentru a forma particule de respingere a apei. Acestea împiedică acțiunea capilară în beton și implicit penetrarea apei.

BENEFICII

CHRYSO® Fuge B4 nu modifică în mod semnificativ caracteristicile betonului și mortarului proaspăt sau rezistența la compresie.

APLICATII

- Betonul în contact cu apă
- Toate tipurile de ciment
- Bazine
- Strat de acoperire impermeabilizant

PRECAUTII

- Omogenizează înainte de utilizare.
- În cazul în care produsul îngheată, acesta își va recupera proprietățile. După decongelare este necesară o agitare eficientă până când produsul este din nou complet omogen.
- Protejați de îngheț.
- În cazul depozitării prelungite (vrac sau butoi), înainte de utilizare, reomogenizați produsul prin agitare ușoară sau amestecare cu ajutorul unei pompe de recirculare.

SECURITATE

Înainte de utilizare, consultați fișa cu date de securitate de pe site-ul nostru de internet.

Ambalaje

- IBC 1000 litri
- Butoi 215 litri

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Albastru opalescent
Termen de valabilitate	18 luni
Freezing Point	-1 °C
Continutul de ioni de Cl⁻	≤ 0,100 %
Echivalent de NA₂O	≤ 0,10 %
Densitate	1,010 ± 0,010
pH	8,50 ± 1,00

METODA DE UTILIZARE

Dozaj:

0.3 to 4.5 kg for 100 kg of cement.

Consumul uzual este de 1,5% din cantitatea de ciment.

CHRYSO® Fuge B4 este complet miscibil în apă. Trebuie adăugat în apă de amestec.

Dozajul optim al CHRYSO® Fuge B4 trebuie stabilit după testări, luând în considerare caracteristicile reologice și de rezistență mecanică necesare betonului.

INFORMATII NORMATIVE SI REGLEMENTARI

- Acest produs satisface exigentele reglementate de marcatul CE. Declarația de performanță este disponibilă de site-ul nostru de internet.