

CHRYSO® GREEN DECAP 300

Agent de curatare biodegradabil pentru beton
(decapant beton)

DESCRIERE

CHRYSO®GreenDecap 300 este un decapant sintetic pentru beton care permite curatarea usoara a tuturor echipamentelor in contact cu betonul sau laptele de ciment.

CHRYSO®GreenDecap 300 poate fi folosit oriunde intalnit beton, lapte ciment, ipsos sau mortar. Distruge liantul acestor materiale care nu mai sunt aderente și apoi pot fi îndepărtate prin perierea suprafeței.

CHRYSO®GreenDecap 300 poate fi folosit, fără sa afecteze, pe toate suprafețele unde poate fi găsite lapte de ciment și beton: oțel vopsit, vopsele, crom, cabluri, plastic, aluminiu si sticla.

CHRYSO®GreenDecap 300 este un decapant pentru beton cu agresivitate redusa comparativ cu cel al acidului clorhidric și azotic.

BENEFICII

- **CHRYSO®GreenDecap 300** oferă o protecție îmbunătățită echipamentelor. Formula a fost, de asemenea, optimizată pentru a avea mai puține pierderi prin scurgere în timpul aplicării decât produse conventionale, rezultand un consum redus.
- **CHRYSO®GreenDecap 300** este biodegradabil.
- Acest decapant pentru beton nu conține cloruri și nu are miros.

Domaines d'applications

- Eliminarea stratului superficial de lapte de ciment
- Eliminarea petelor de ciment
- Curățarea finală a suprafețelor de beton cu agregate expuse
- Curatarea si indepartarea eflorescentelor
- Curățarea cofrajelor și matrițelor din oțel vopsit

INFORMATII INDICATIVA

Natura	Lichid
Termen de valabilitate	24 luni
Apparent density	1,070 ± 0,070

SECURITATE :

Înainte de orice utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție Fișa cu date de securitate a materialelor.

METODA DE UTILIZARE

- **CHRYSO®GreenDecap 300** poate fi pulverizat sau periat pe suprafața unei construcții de beton. Folosiți un pulverizator din polipropilenă și evitați pulverizatoarele din oțel.
- Pentru instalațiile de pulverizare în fabrici de prefabricate, utilizați pompe cu diafragmă din polipropilenă.
- Mereu efectuați un test preliminar pe suprafața de curățat.
- Aplicați până se acumulează pe locul pe care doriți să-l curățați, lăsați produsul să sensibilizeze reziduurile, periați și clătiți cu apă curată. Repetați după cum este necesar.
- Pentru a elimina cele mai grele depuneri de beton, **CHRYSO®GreenDecap 300** poate fi lăsat câteva ore pentru a sensibiliza reziduurile. Este necesar să clătiți bine mixerul și orice altă suprafață înainte de prima turnare a betonului.
- În cazul reciclării apei de spălare la fabricarea betonului, consultați-ne.
- Pentru a curăța echipamentele mici, scufundați-le în **CHRYSO®GreenDecap 300** pur sau diluat, apoi clătiți cu apă curată.
- După tratament cu **CHRYSO®GreenDecap 300**, uneori poate apărea rugina.
- Curățați suprafața cu un produs adecvat pentru a pasiva din nou oțelul
- Consultați-ne pentru a va oferi recomandari.

Consumption :

Consum: 250 până la 400 g de soluție pe m² în funcție de aderența betonului.

- Aplicați produsul cu o pensula sau un pulverizator.
- Lăsați să reacționeze aproximativ 10 minute.
- Periați suprafața tratată.
- Clătiți bine cu apă.

Repetăți operația până la curățarea completă. Mai multe cicluri de curățare pot fi necesare dacă reziduurile de beton sunt vechi.

În funcție de gravitate, **CHRYSO®GreenDecap 300** poate fi diluat corespunzător:

- acumulare severă: utilizați pur sau diluat 1/1 (1 parte **CHRYSO®GreenDecap 300** / 1 parțial apă).
- acumulări grele până la foarte grele: diluați 1/2.
- acumulare moderată până la grea: diluați 1/4.
- acumulare ușoară până la moderată, acumulare zilnică: diluați

CHRYSO® GREEN DECAP 300

Agent de curatare biodegradabil pentru beton
(decapant beton)

**Chryso
Decorative
Concrete**

28/04/2025

1/6.

Informațiile din acest document au rezultat în urma cunoștințelor și rezultatelor noastre din testări vaste. Totuși, nu pot fi considerate drept o responsabilitate sau implicare garantată în caz de abuz. Înaintea utilizării unui produs trebuie efectuate teste, pentru a fi siguri că metodele și condițiile folosirii produsului sunt satisfăcătoare. Specialiștii noștri se află la dispoziția utilizatorilor, pentru a-i ajuta pe aceștia în orice problemă. Consultați versiunea cea mai recentă a acestei fișe tehnice, disponibilă pe ro.chryso.com

CHRYSO ROMANIA SRL - ARICESTI RAHTIVANI, PRAHOVA - ROMANIA Tel.: +40244410588 Fax: +4024410590

P.2/2