

CHRYSO®PREMIA 130C

Aditiv superplastifiant puternic reductor de apa

DESCRIERE

CHRYSO®Premia 130C este un superplastifiant de generatie noua, pe baza de polycarboxilati modificati.

CHRYSO®Premia 130C, permite mentinerea unei lucrabilitati optime a betonului timp de 60 – 80 de minute fara a afecta rezistentele initiale.

CHRYSO®Premia 130C este compatibil cu majoritatea tipurilor de ciment. Formula sa speciala diminueaza, in fapt, riscul ridicat de incompatibilitate ce caracterizeaza unii aditivi de generatie noua.

BENEFICII

CHRYSO®Premia 130C este destinat pentru prefabricate din beton.

Utilizat in betoane cu continut important de parti fine, permite obtinerea unei fluiditati exceptionale care faciliteaza punerea in opera a betonului fara compactare prin vibrare (beton autocompactant).

Permite obtinerea unor rezistente ridicate atat la termene scurte cat si la 28 de zile.

APLICATII

- Toate tipurile de ciment
- Betoane prefabricate
- Betoane cu rezistente initiale si finale mari
- Betoane autocompactante
- Betoane de inalta performanta
- Betoane arhitecturale si decorative
- Betoane cu o buna mentinere a lucrabilitatii

PRECAUTII

- Evitați expunerea prelungită la temperaturi mari.
- Depozitați in containere de plastic, exclus in PVC.
- Produsul trebuie protejat de îngheț. In caz de înghețare accidentală își va recupera proprietățile dupa dezghețare. Va fi necesară o agitare eficientă pentru a redeveni omogen.
- Culoarea poate avea varietati de la un lot la altul fara a afecta performantele produsului.
- In cazul depozitarii intr-un ambalaj fara capac, in anotimp calduros, produsul poate suferi evaporari/concentrari, ceea ce duce la cresterea vascositatii produsului, lucru absolut normal, iar in anotimp ploios sau cu zapada, produsul poate suferi diluări ale concentratiei, astfel fiindu-i afectate performantele.
- **CHRYSO®Premia 130C** este de preferat a fi adaugat in apa de amestecare sau direct in malaxor. In orice caz, asigurati-va ca timpul de amestecare este suficient pentru a obtine un beton omogen.
- Eficacitatea lui **CHRYSO®Premia 130C** trebuie stabilită după testări in site, luând în considerare caracteristicile reologice și de rezistență mecanică necesare betonului.
- Asigurati-va ca durata de malaxare a betonului este suficienta

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	De la verde la maro
Termen de valabilitate	12 luni
Continutul de ioni de Cl^-	$\leq 0,100 \%$
Echivalent de Na_2O	$\leq 1,50 \%$
Densitate	$1,030 \pm 0,020$
pH	$5,00 \pm 1,00$

METODA DE UTILIZARE

- Plaja de dozaj : 0,3 la 3,0 kg pe 100 kg de ciment.
- Un dozaj de 0,9 % este utilizat uzual.

Dozarea produsului se face cu ultima parte de apa din reteta, iar corectia de apa se efectueaza la minim 60 secunde de malaxare dupa incarcarea ultimului component in mixer.

INFORMATII NORMATIVE SI REGLEMENTARI

- Acest produs satisface exigentele reglementate de marcajul CE. Declaratia de performanta este disponibila de site-ul nostru de internet.

CHRYSO® PREMIA 130C

Aditiv superplastifiant puternic reductor de apa

pentru a obține un beton omogen. Un timp minim de 60 s este necesar.

SECURITATE

Acest produs este clasificat «inofensiv».

Înainte de utilizare, consultați fișa cu date de securitate de pe site-ul nostru de internet.

Ambalaje

- BLK
- IBC 1000 litri
- Butoi 200 litri