

CHRYSO® PLAST 250 W

Aditiv plastifiant reducator de apa

DESCRIERE

CHRYSO® Plast 250W este un plastifiant reducator de apa, pretabil pentru perioada de timp friguros. Prin formula sa speciala, mentine dispersia perfecta a particulelor de ciment in beton. Astfel, raportul apa/ciment poate fi redus, iar lucrabilitatea si rezistenta betonului sunt imbunatatite la un raport fix de apa/ciment.

CHRYSO® Plast 250W maresta masa volumica a betonului proaspat. Prin efectul sau asupra procesului de hidratare a cimentului se obtin valori mari ale rezistentelor finale. Datorita fluidizarii betonului, fara intarziere de priza, se poate folosi si in anotimpul friguros.

APLICATII

- Toate tipurile de ciment (exclusiv cele aluminoase).
- Beton de transport.
- Beton armat.
- Beton pompat.

PRECAUTII

- Depozitati in locuri uscate si ferite de razele soarelui.
- Depozitati la adăpost de inghet. In cazul inghetului, produsul isi recupereaza proprietatile dupa dezghetare si omogenizare.
- Recomandam depozitarea ferit de razele soarelui, in locuri curate, uscate si bine ventilate. Produsul poate prezenta depuneri si eliberari de gaze, care sunt absolut normale.
- Periodic, la 1-2 luni recomandam igienizarea furtunelor, sorburilor si pompelor cu apa curata. In caz de posibila contaminare bacteriologica care se identifica prin miros intepator, schimbarea culorii/texturii, cantitatea de produs contaminat se va izola si nu se vor mai folosi pompele inainte de spalare temeinica cu apa curata.
- Depozitarea si utilizarea produsului, conform mentiunilor din prezenta fisa tehnica, intra in responsabilitatea clientului.
- In cazul depozitarii intr-un ambalaj fara capac, produsul poate suferi evaporari/concentrari, ceea ce duce la cresterea vascositatii produsului, lucru absolut normal, iar in anotimp ploios sau cu zapada, produsul poate suferi diluare ale concentratiei, astfel fiindu-i afectate performantele.

SECURITATE

Acest produs este catalogat „inofensiv”. Inainte de utilizare vă rugăm consultați fisa cu date de securitate de pe site-ul nostru.

Ambalaje

- BLK
- IBC 1000 litri
- Butoi 200 litri

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Maro
Termen de valabilitate	12 luni
Continutul de ioni de Cl⁻	≤ 0,100 %
Echivalent de Na₂O	≤ 1,50 %
Densitate	1,080 ± 0,020
pH	8,50 ± 1,50

METODA DE UTILIZARE**Dozaj:**

- Dozaj : Pentru 100 kg de ciment, intre 0,4 si 1,4 kg.
- Dozajul recomandat este de 0,8%.
- Dozajul optim al **CHRYSO® Plast 250W** poate fi determinat doar in urma testelor cu materialele si conditiile din site, luand in considerare proprietatile mecanice si lucrabilitatea necesare betonului.
- Dozarea produsului se poate efectua fie in apa de amestec, fie spre sfarsitul ciclului de mixare, iar corectia de apa se efectueaza la minim 60 secunde de malaxare dupa incarcarea ultimului component in mixer.
- **CHRYSO® Plast 250W** este total solubil in apa.

**INFORMATII NORMATIVE SI
REGLEMENTARI**

- Acest produs satisface exigentele reglementate de marcatul CE. Declaratia de performanta este disponibila de site-ul nostru de internet.