

CHRYSO® AQUABETON L10

Aditiv anti-spalare

DESCRIERE

CHRYSO® Aquabeton L10 este un aditiv lichid de ultima generatie impotriva spalarii, conceput pentru turnarea sub apa a betonului si a mortarului.

CHRYSO® Aquabeton L10 confera o rezistenta superioara la spalare a materialelor cimentoase si a agregatelor fine, impiedicand in acelasi timp amestecarea apei externe in betonul proaspat.

BENEFICII

Betonul fabricat cu **CHRYSO® Aquabeton L10** prezinta proprietati superioare de coeziune, mentinandu-se usor de pompat si plasat, in acelasi timp.

CHRYSO® Aquabeton L10 indeplineste cerintele Corpului de Ingineri CRD-C661-06. **CHRYSO® Aquabeton L10** este compatibil cu majoritatea agentilor de reducere a apei **CHRYSO®**.

APLICATII

- Betonare sub apa
- Toate tipurile de ciment
- Constructii marine

PRECAUTII

- Depozitati intr-un loc temperat.
- Acest produs nu trebuie aplicat la o temperatura mai mica de 10°C fara un test preliminar.
- In cazul in care produsul este expus la temperaturi sub 10°C (50°F), s-ar putea sa fie necesar un echipament specific de dozare.
- Va rugam sa contactati CHRYSO pentru informatii suplimentare referitoare la echipamentele de dozare adaptate.

SECURITATE

Acest produs este clasificat ca "inofensiv". In caz de expunere, se recomanda purtarea echipamentului de protectie.

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Galben
Termen de valabilitate	12 luni
Continutul de ioni de Cl⁻	≤ 1,000 %
Echivalent de NA₂O	≤ 0,10 %
Densitate	1,010 ± 0,010
pH	10,00 ± 1,00

METODA DE UTILIZARE**Dozaj:**

Dozaj: 0,6 pana la 3,00 kg la 100 kg de materiale cimentoase.

Recomandari :

- Aditiv lichid gata de utilizare.
- Dozajul poate varia in functie de utilizare si tipul de beton.
- Sunt necesare teste industriale pentru a determina dozajul optim.
- In mod obisnuit, se utilizeaza o doza de 2% din produs, din greutatea cimentului sau a liantului.
- Acest produs trebuie adaugat in apa de amestec sau mai tarziu, pe beton.