

CHRYSO® DELTA 55 EMX

1. Cod unic de identificare a produsului-tip: 01541

2. Utilizare preconizată: SR EN 934-2+A1:2012 Tabelul 3.1/3.2/7

Aditiv pentru prepararea betonului

Aditiv superplastifiant / puternic reducător de apă

3. Fabricant: CHRYSO România SRL, Strada Bruxelles nr. 29, Ariceștii Rahtivani, Prahova, România

4. Reprezentant autorizat: Nu este cazul (a se vedea punctul 3)

5. Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a performanțelor constante a produselor pentru construcții conform Anexei V: Sistem 2+

6a. Standard armonizat: SR EN 934-2+A1:2012

RINA SIMTEX-OC, organism notificat N. 2028, a realizat inspecția inițială a fabricii și a controlului producției și va efectua supravegherea continuă, evaluarea continuă a controlului producției în fabrică, în cadrul sistemului de evaluare și verificare a constantei performanței 2+ și a emis certificatul cu numărul N° 2028-CPR-909

7. Performanțe declarate:

CARACTERISTICI ESENȚIALE	PERFORMANȚE	SPECIFICAȚII TEHNICE ARMONIZATE
Cloruri solubile în apă	$\leq 0,2\%$	SR EN 934-2+A1:2012, Tab. 3.1/ 3.2/7
Conținutul de alcalii (Na ₂ O echivalent)	$\leq 2,5\%$	
Comportarea la coroziune	Conține numai componenți aprobați din EN 934-1:2008, Anexa A2 nitrați	
Substanțe periculoase	NPD	
Reducerea apei	În amestecul de încercat $\geq 12\%$ față de amestecul de control	
Rezistența la compresiune	La 1 zi la 20°C: amestecul de încercat $\geq 140\%$ amestecul de control La 1 zi la 20°C: amestecul de încercat $\geq 120\%$ amestecul de control La 2 zile la 5°C: amestecul de încercat $\geq 130\%$ amestecul de control La 28 zile la 20°C: amestecul de încercat $\geq 115\%$ amestecul de control La 28 zile la 20°C: amestecul de încercat $\geq 90\%$ amestecul de control	
Conținutul de aer în betonul proaspăt	Amestecul de încercat $\leq 2\%$ în volum peste amestecul de control	
Creșterea consistenței	Consistența amestecului de încercat ≥ 120 mm față de consistența amestecului de control (30±10)mm	
Menținerea consistenței	Consistența amestecului de încercat la 30 min. după amestecare, nu scade sub valoarea consistenței inițiale a amestecului de control	
Comportarea la coroziune	Conține numai componenți aprobați din EN 934-1:2008, Anexa A2 nitrați	

8. Documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Nume: Liviu Grigore

Funcția: Director Tehnic și R&D

În Ariceștii Rahtivani, Prahova, România

În data: 31.10.2025



 2028	
CHRYSO România SRL, Strada Bruxelles nr. 29, Ariceștii Rahtivani, Prahova, România	
Cod unic identificare produs: 01541	
NR. DOP: 01541	
21	
2028-CPR-909	
SR EN 934-2+A1:2012 (Tab. 3.1/3.2/ 7)	
Aditiv superplastifiant / puternic reductor de apa pentru beton SR EN 934-2: Tab. 3.1/3.2/ 7	
Continut maxim de clorura	≤ 0,2% masice
Conținutul de alcalii (Na ₂ O echivalent)	≤ 2,5% masice
Comportarea la coroziune	Conține numai componenți aprobați cf. cu SR EN 934-1:2008, Anexa A1
Substante periculoase	Vezi fisa cu date de securitate