

CHRYSO® PLAST 252R

Aditiv plastifiant reducator de apa

DESCRIERE

CHRYSO®Plast 252R este un plastifiant reducator de apa pe baza de lignosulfonati modificati, cu aplicabilitate universala.

Prin formula sa speciala mentine dispersia perfecta a particulelor de ciment in beton.

Astfel, raportul apa/ciment poate fi redus, iar lucrabilitatea si rezistenta betonului sunt imbunatatite la un raport fix de apa/ciment.

BENEFICII

CHRYSO®Plast 252R contribuie la obtinerea unui beton omogen, fara segregare sau „bleeding” si cu o lucrabilitate stabila in timp. Utilizarea **CHRYSO®Plast 252R** ajuta la producerea unui beton plastic, cu proprietati excelente de finisare.

APLICATII

- Toate tipurile de ciment (exclusiv cele aluminatice).
- Beton de transport cu consistenta normala
- Beton armat
- Beton pompat
- Beton gata de utilizare
- Beton masiv
- Beton rutier

PRECAUTII

- Depozitati la adapost de inghet. In cazul inghetului, produsul isi recupereaza proprietatile dupa dezghetare si omogenizare.
- Recomandam depozitarea ferit de razele soarelui, in locuri curate, uscate si bine ventilate.
- Produsul poate prezenta depuneri si eliberari de gaze, care sunt absolut normale.
- Periodic, la 1-2 luni, mai ales in sezonul calduros, recomandam igienizarea furtunelor, sorburilor si pompelor cu apa curata. In caz de posibila contaminare bacteriologica care se identifica prin miros intepator, schimbarea culorii/texturii, cantitatea de produs contaminat se va izola si nu se vor mai folosi pompele inainte de spalare temeinica cu apa curata.
- Depozitarea si utilizarea produsului, conform mentiunilor din prezenta fisa tehnica, intra in responsabilitatea clientului.
- In cazul depozitarii intr-un ambalaj fara capac, in anotimp calduros, produsul poate suferi evaporari/concentrari, ceea ce duce la cresterea viscozitatii produsului, lucru absolut normal, iar in anotimp ploios sau cu zapada, produsul poate suferi diluiri ale concentratiei, astfel fiindu-l afectate performantele.

SECURITATE

Securitate: Acest produs este catalogat „inofensiv”. Inainte de utilizare vă rugăm consultați fisa cu date de securitate de pe site-

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Maro
Termen de valabilitate	12 luni
Continutul de ioni de Cl⁻	≤ 0,100 %
Echivalent de NA₂O	≤ 1,50 %
Densitate	1,100 ± 0,030
pH	8,00 ± 2,00

METODA DE UTILIZARE**Dozaj:**

- Dozaj : Pentru 100 kg de ciment, intre 0.4 si 1.4 kg.
- Dozajul recomandat este de 0.8%.

Dozajul optim al **CHRYSO®Plast 252R** poate fi determinat doar in urma testelor cu materialele si conditiile din site, luand in considerare proprietatile mecanice si lucrabilitatea necesare.

CHRYSO®Plast 252R este total solubil in apa. Produsul trebuie adaugat in apa inainte de mixare.

**INFORMATII NORMATIVE SI
REGLEMENTARI**

- Acest produs satisface exigentele reglementate de marcajul CE. Declaratia de performanta este disponibila de site-ul nostru de internet.

CHRYSO® PLAST 252R

Aditiv plastifiant reducător de apă

ul nostru.

Ambalaje

- BLK
- IBC 1000 litri
- Butoi 200 litri