FISA TEHNICA

Chryso
Decorative
Concrete

20/10/2026

CHRYSO®ROCASOL PLUS

Lichid intaritor pardoseli din beton pentru betoane decorative si piatra naturala

DESCRIERE

CHRYSO®RocaSol Plus este un intaritor lichid, gata de utilizare, pentru pardoseli (care nu formeaza pelicula) pentru intarirea si impermeabilizarea tuturor substraturilor poroase minerale.
CHRYSO®RocaSol Plus patrunde adanc in beton, formand o reactie chimica care blocheaza porii, asigurand o etanseizare permanenta, in adancime, pe toate tipurile de suprafete de beton.

CHRYSO®RocaSol Plus reactioneaza chimic cu calcarul liber si formeaza un gel care se extinde fortat in capilare si se intareste ca un mineral silicat insolubil.
CHRYSO®RocaSol Plus scade permeabilitatea la suprafata si face betonul extrem de rezistent la atacurile chimice (saruri de dezghetare, produse de curatare, curatare la presiune inalta, inghet, agresiuni climatice ...).

BENEFICII

CHRYSO®RocaSol Plus ofera betonului o suprafata mai dura, opreste fenomenul de prafuire si neutralizeaza procesul de beton alcalin. Nu modifica aspectul si culoarea substratului si creste rezistenta la intemperii.
CHRYSO®RocaSol Plus creste semnificativ proprietatile fizice ale suprafetelor de beton. Mai mult decat atat, este compatibil cu orice tip de acoperire (vopsele, rasini, adezivi pentru placi).

Domaines d'applications

- Beton cu agregate expuse (dezactivat)
- Beton decorativ
- Placi din piatra naturala (calcar)
- Elemente prefabricate
- Mobilier stradal
- Teracota

INFORMATII INDICATIVA

Natura	Lichid
Color	Incolor
Termen de valabilitate	24 luni
Densitate	1,000 ± 0,000
Flash Point	49 °C

Ambalaje :
- IBC 1000 litri
- Butoi 215 litri
- Galeata 20 litri

PRECAUTII

- Se amesteca inainte de utilizare.
- A se pastra la loc uscat, ferit de lumina si orice sursa de caldura.
- Inainte de aplicare, este obligatoriu sa protejati toate suprafetele din jurul santierului (sticla, vopsele, lemn, rama de usa ...).
- Intotdeauna efectuati un test inainte de tratare.

METODA DE UTILIZARE

Pregatirea suprafetei
Aplicarea produsului trebuie efectuata pe beton curat, fara praf, fara grasimi si uscat, fara reziduuri. Nu trebuie sa fie acoperit cu alte produse ce formeaza pelicula.
In acest caz, indepartati pelicula prin slefuire sau prin spalare cu apa la presiune inalta.
Implementation :
CHRYSO®RocaSol Plus este un produs gata de utilizare, care se aplica prin pulverizare atat pentru pardoseli interioare cat si exterioare.
CHRYSO®RocaSol Plus poate fi aplicat pe substrat uscat sau usor umed.
Aplicati **CHRYSO®RocaSol Plus** in 1 sau 2 straturi, la distanta de 30 minute. Dupa aplicare, lasati sa patrunda 15 minute apoi indepartati tot produsul in exces folosind un utilaj de spalat pardoseli.
Timpul de uscare al produsului este intre 30 min si 2 ore, in functie de conditiile din santier.
Curatati toate echipamentele cu alcool sau bio-solvanti.
Nu lasati produs in recipientul de spreiere.
Eficacitatea lui **CHRYSO®RocaSol Plus** poate fi determinata numai in cadrul testelor efectuate in conditii reale.
Consumption :
Consum: dozaj intre 100 si 200 g/m² in 1 sau 2 straturi.
Consumul depinde de porozitatea suprafetei ce trebuie tratata.

Informaţiile din acest document au rezultat în urma cunoştinţelor şi rezultatelor noastre din testări vaste. Totuşi, nu pot fi considerate drept o responsabilitate sau implicare garantată în caz de abuz. Înaintea utilizării unui produs trebuie efectuate teste, pentru a fi siguri că metodele şi condiţiile folosirii produsului sunt satisfăcătoare. Specialiştii noştri se află la dispoziţia utilizatorilor, pentru a-i ajuta pe aceştia în orice problemă. Consultati versiunea cea mai recentă a acestei fişe tehnice, disponibila pe **ro.chryso.com.**
CHRYSO ROMANIA SRL - ARICESTII RAHTIVANI, PRAHOVA - ROMANIA Tel.: +40244410588

chryso SAINT-GOBAIN

CHRYSO®ROCASOL PLUS

Lichid intaritor pardoseli din beton pentru betoane decorative si piatra naturala

- Aplicati in conditii de mediu uscat si fara vant, pe substraturi cu temperaturi intre 5 si 30°C.

SECURITATE :

Inainte de utilizare va rugam consultati fisa cu date de securitate de pe site-ul nostru.

PO-09-F5- Ed.5/Rev.2
Informaţiile din acest document au rezultat în urma cunoştinţelor şi rezultatelor noastre din testări vaste. Totuşi, nu pot fi considerate drept o responsabilitate sau implicare garantată în caz de abuz. Înaintea utilizării unui produs trebuie efectuate teste, pentru a fi siguri că metodele şi condiţiile folosirii produsului sunt satisfăcătoare. Specialiştii noştri se află la dispoziţia utilizatorilor, pentru a-i ajuta pe aceştia în orice problemă. Consultati versiunea cea mai recentă a acestei fişe tehnice, disponibila pe **ro.chryso.com.**
CHRYSO ROMANIA SRL - ARICESTII RAHTIVANI, PRAHOVA - ROMANIA Tel.: +40244410588